

A260c

Lavadora a cabo de operação a pé

Limpeza eficiente e ágil

A lavadora de pisos A260c foi desenvolvida para ambientes que requerem excelente resultado de limpeza com agilidade e facilidade de operação. Graças ao seu cabo de 25 metros, permite acesso fácil à áreas de difícil alcance. É ideal para hospitais, lojas de varejo, shoppings, indústrias e qualquer outro ambiente pequeno e médio.



Lâmina do rodo Linatex®

Resistência excepcional a cortes e rasgos e utilização dos quatro lados, resultando em economia e um melhor desempenho.



Pedal de alavanca

Garante pressão uniforme sobre o disco ou escova, independente da quantidade de líquido nos tanques, para a limpeza consistente e eficiente.



Design amigável ao usuário

A facilidade na manutenção diária e minimiza o tempo de inatividade da máquina.

Por dentro da **A260c**

1. Operação simples

Um único botão start-stop, garante a simplicidade da operação e reduz o tempo de treinamento do operador.

2. Simples de limpar

Fácil acesso e visibilidade para limpeza dos tanques.

3. Protetor anti-respingo

Controla o respingo de água, auxiliando a captação e ajudando a manter o piso seco.

4. Troca fácil de escova

Sistema simples de troca de escova e disco.

5. Chassi de alta resistência

Sua robustez proporciona estabilidade e segurança durante as operações de limpeza.



Especificações

CARACTERÍSTICAS

Acionamento
Faixa de Limpeza
Largura do Rodo
Produtividade Teórica*
Motor a Vácuo
Motor da Escova
Rotação da Escova
Pressão das Escovas
Capacidade do Tanque de Solução
Capacidade do Tanque de Recuperação
Medida do Cabo
Dimensões LxAxC
Peso
Nível de Ruído (ouvido do operador)**

DADOS TÉCNICOS

220 V
510 mm
772 mm
1.900 m²/h
1.200 W
550 W
150 rpm
21,5 kg
45 L
45 L
25 m
545 x 1100 x 1300 mm
105,5 kg
79 dBA

Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio e variação durante a operação da máquina; os dados apresentados consideram uma média durante uso.

* Os tempos de execução são baseados nos tempos de execução contínua de esfregamento.

** Para conformidade com CE, o nível de ruído é medido como um nível de pressão sonora ponderada A conforme ISO 11201 e relatado de acordo com ISO 4871.

Para saber mais sobre a A260c e todas as outras soluções de limpeza Alfa e Tennant, entre em contato através do telefone **(11) 3320-8550**, por e-mail info.brasil@tennantco.com ou acesse nosso site www.tennantco.com

A260 - 07/24

Fotos meramente ilustrativas.

© 2024 O logo da Tennant Company e outras marcas registradas desenhadas com o símbolo "®" são marcas registradas nos Estados Unidos e/ou outros países. A venda e manutenção dos produtos da Tennant Company são realizadas diretamente ou por meio de sua rede de distribuidores autorizados. Todos os direitos reservados.

TENNANT
COMPANY