Polisseuse à haute vitesse

NOBLES
CONCU PAR LA COMPAGNIE TENNANT

Conception durable et excellente performance dans une polisseuse à haute vitesse

Des résultats concrets

Le polissage à haute vitesse offre un excellent lustre sur une grande variété de finis à plancher. Déplacez-vous facilement autour des meubles, des radiateurs et des plinthes grâce au profil bas de cette unité.

Confort et sécurité de l'opérateur

La poignée flottante s'ajuste facilement à toutes les tailles d'opérateur et permet ainsi une utilisation confortable. Les poignées tournantes comprennent un verrou de sécurité pour assurer la sécurité de l'opérateur.

Construction durable

Fabriquée de polyéthylène durable, cette unité robuste peut résister à des années d'utilisation.

Avantages clés

- Offre un excellent lustre sur une variété de surfaces de planchers finis
- Polisseuse fabriquée de polyéthylène durable à l'épreuve de la corrosion
- La poignée flottante assure le confort de l'utilisateur

1400-34 10/10

©2010 Tennant et Nobles sont des marques déposées de Tennant Company, dont les produits sont vendus et entretenus par Tennant Sales and Service Company, ainsi que par des distributeurs.

Nobles
701 North Lilac Drive
Minneapolis, MN
55422

800.553.8033
763.540.1200
763.513.2112 fax

www.nobles.com
nobles@tennantco.com

Polisseuse à haute vitesse

NOBLES

Caractéristiques	Spécifications*
Nom du produit	BR-1600-NDC (É.U. seulement) BR-1200-HNDC (Canada seulement- Voir certifications ci-bas)
Système d'entraînement du tampon	
Vitesse du tampon de polissage	1 600 tr/min / 1 200 tr/min
Tension du moteur	120 volts
Puissance du moteur	1,12 kW / 1,5 hp
Type de moteur	À CC et aimant permanent, protégé par un disjoncteur
Diamètre du tampon	510 mm / 20 po
Puissance du moteur	17 ampères
Description de l'entraîneur du tampon	Disque flexible avec verrou de centrage, oscillation libre, convient aux planchers irréguliers
Système de récupération des débris	
Système de contrôle de la poussière	—
Productivité	
Couverture maximale (par heure)	929 m^2/10 000 pi^2
Dimensions/poids/niveau de bruit	
Longueur	755,7 mm / 29,75 po
Largeur	527,1 mm / 20,75 po
Hauteur	1 244 mm / 49 po
Poids net	30,84 kg / 68 lb
Niveau de bruit (dans l'oreille de l'opérateur)	70 dBA
Cordon d'alimentation	
Longueur du cordon d'alimentation	23 m / 75 pi
Type de cordon d'alimentation	De calibre 14, trois fils, SJT
Approbations	La version à 1 600 tr/min n'est pas vendue au Canada. La version BR-1200-NDC approuvée par la CSA est offerte (reportez-vous à la liste de prix pour obtenir des renseignements supplémentaires).
Garantie	Consultez votre représentant ou un distributeur autorisé pour obtenir tous les détails concernant la garantie.

*Les spécifications peuvent varier sans préavis

1400-34 10/10

©2010 Tennant et Nobles sont des marques déposées de Tennant Company, dont les produits sont vendus et entretenus par Tennant Sales and Service Company, ainsi que par des distributeurs.

Nobles
701 North Lilac Drive
Minneapolis, MN
55422

800.553.8033
763.540.1200
763.513.2112 fax

www.nobles.com
nobles@tennantco.com