

# Polisseuses à plancher à une et deux vitesses



## Polisseuses à plancher éprouvées de haute performance du leader en matière de soins pour les planchers.

Ces polisseuses à plancher durables sont des performeurs confirmés pour polir, récurer et décaper la plupart des surfaces de plancher dur.

### Construction durable de longue durée

Nos polisseuses à plancher sont fabriquées de polyéthylène durable à l'épreuve de la corrosion.

### Performance supérieure nécessitant peu d'entretien

Grâce à une conception grandement simplifiée et un moteur robuste de 1,12 kW/1,5 hp, ces polisseuses à plancher à une et deux vitesses nécessitent peu d'entretien tout en fournissant des résultats de nettoyage et d'entretien supérieurs.



## Avantages clés

- Performance supérieure des moteurs robustes de 1,12 kW/1,5 hp et entraînements de tampon
- Opération simple à poignée tournante avec verrou de sécurité pour protéger les opérateurs
- Une ou deux vitesses avec réservoir de solution en option pour une performance de nettoyage polyvalente



# Polisseuses à plancher à une ou deux vitesses



Caractéristiques	Spécifications*		
<b>Nom du produit</b>	FM-17-SS	FM-20-SS	FM-20-DS
<b>Système d'entraînement du tampon</b> Vitesse de rotation de la brosse	175 tr/min		185 tr/min (récurage)/330 tr/min (polissage)
Tension du moteur	120 volts		120 volts
Puissance du moteur	1,12 kW/1,5 hp		1,12 kW/1,5 hp
Type de moteur	À CA, 66 frame, protégé par un disjoncteur, planétaire triple, boîte de transmission de précision, rapport		À CC avec aimant permanent, 66 frame, deux vitesses, protégé par un disjoncteur, d'engrenage de 10:1 planétaire triple, boîte de transmission de précision, rapport d'engrenage de 10:1
Puissance du moteur	12 ampères		12 ampères
Puissance du moteur	1 100 watts		1 100 watts
<b>Construction</b> Poignée Base/poignée	Fonctionnement à poignée tournante avec verrou de sécurité Polyéthylène moulé par rotation à l'épreuve de la corrosion		
<b>Dimensions</b> Hauteur du produit Longueur du produit Poids du produit Largeur du produit	1 219 mm/48 po 578 mm/22,75 po 44 kg/97 lb 403 mm/17 po	1 219 mm/48 po 597 mm/23,5 po 44 kg/97 lb 510 mm/20 po	1 219 mm/48 po 597 mm/23,5 po 44 kg/97 lb 510 mm/20 po
<b>Productivité</b> Couverture maximale (par heure)	185,8 m <sup>2</sup> /2 000 pi <sup>2</sup>	278,7 m <sup>2</sup> /3 000 pi <sup>2</sup>	278,7 m <sup>2</sup> /3 000 pi <sup>2</sup>
<b>Niveau de décibels</b> Niveau à la position de l'opérateur	60 dBA		71 dBA
<b>Cordon d'alimentation</b> Longueur Type de cordon d'alimentation	15,24 m/50 pi De calibre 14, trois fils, SJT		
<b>Système de livraison de la solution (en option)</b> Volume du réservoir Débit nominal de la solution Taux de couverture par réservoir	11,36 l/3 gal 0,38 l/min/0,1 gal/min 92,9 m <sup>2</sup> (1 000 pi <sup>2</sup> )/réservoir	11,36 l/3 gal 0,38 l/min/0,1 gal/min 135,35 m <sup>2</sup> (1 500 pi <sup>2</sup> )/réservoir	11,36 l/3 gal 0,38 l/min/0,1 gal/min 135,35 m <sup>2</sup> (1 500 pi <sup>2</sup> )/réservoir
<b>Approbations</b>	CSA, ETL		
<b>Garantie</b>	Consultez votre représentant ou un distributeur autorisé pour obtenir tous les détails concernant la garantie.		

\*Les spécifications peuvent varier sans préavis