

NOBLES[®]
CONCU PAR LA COMPAGNIE TENNANT



SPEEDGLEAM[®] AUTOPORTÉE

Polisseuse à batteries compacte pour les grandes et petites surfaces



Meilleur rapport qualité/prix de sa catégorie

La SpeedGleam® autoportée

Simple

- Réduisez la durée de formation des opérateurs grâce à un panneau de commande intuitif et un verrouillage par le superviseur.
- Le relevage automatisé de la tête et l'accès facile aux batteries simplifient l'entretien.
- Rechargez n'importe où grâce au chargeur intégré et à la gestion de cordon.

Souple

- Sélectionnez une voie de nettoyage de 24 po/610 mm ou de 27 po/686 mm.
- Polissage avec 3 réglages de vitesse et 3 réglages de pression descendante.
- Couvrez rapidement de grandes surfaces tout en demeurant parfaitement adapté aux espaces restreints, tels que les entrées et les ascenseurs, grâce à une conception autoportée compacte.

Sécuritaire

- Améliorez la qualité des environnements intérieurs (QEI) grâce au système de contrôle actif de la poussière avec filtration HEPA à 4 étapes en option.
- Donnez la priorité au confort de l'opérateur avec un faible niveau de bruit de 69 dBA.



Quatre caractéristiques pleines de bon sens

- 1. Un moteur de tampon hautement efficace** pour une productivité maximale.



- 2. Relevage automatisé de la polisseuse** pour un accès sûr et facile lors du remplacement du tampon.





Technologie Nobles novatrices

Système de contrôle d'assurance de la qualité QA Controls™


Obtenez chaque fois des résultats de nettoyage reproductibles uniformes grâce au système d'assurance de la qualité QA Controls exclusif. Le « verrouillage par le superviseur » simplifie l'expérience de l'opérateur et assure chaque fois une pression descendante et une vitesse uniformes.



Système de remplissage de batteries HydroLink®*

(caractéristique en option)

La conception ergonomique d'HydroLink exige peu voire aucune formation et protège vos opérateurs de tout éventuel contact avec l'acide et d'autres risques associés à l'entretien de batteries ouvertes. Réalisez des économies en réduisant les besoins d'entretien et en prolongeant la durée de vie et l'autonomie des batteries.



*HydroLink® est une marque déposée de Trojan Battery Company

3. Commandes hautement intuitives qui facilitent les ajustements entre les 3 réglages de vitesse et les 3 réglages de pression descendante.



4. Système de contrôle actif de la poussière avec filtration HEPA à 4 étapes en option pour améliorer la qualité de l'environnement intérieur.





Optimisez la performance de nettoyage avec Tennant*True*®

Maximisez le temps de disponibilité et la durée de vie utile de votre équipement Tennant grâce aux pièces et au service Tennant *True*. Profitez des connaissances inégalées de notre équipe de plus de 400 techniciens d'entretien formés en usine et certifiés par Tennant. Les pièces Tennant *True* sont conçues pour s'adapter à votre machine Tennant et offrir une performance de nettoyage optimale. Ceci permet de réduire le temps d'arrêt de la machine et les appels aux fins de réparation. Fiez-vous à Tennant *True* pour vous aider à maximiser l'efficacité des opérations de nettoyage.

Le programme de pièces Tennant *True* comprend les équipements de nettoyage Tennant, Nobles, Green Machines et Orbio.

Mis au point par Tennant Company, le modèle SpeedGleam autoporté est un choix fiable et plein de bon sens pour vos besoins de nettoyage.

Nobles

701 North Lilac Drive
Minneapolis, MN 55422 É.-U.

É.-U./Canada : +1.800.553.8033

Québec : +1.800.361.9050

www.nobles.com

nobles@tennantco.com

Spécifications du modèle SpeedGleam® autoporté

Voie de nettoyage (disque)	24 po/610 mm	27 po/688 mm
Moteur du tampon	À entraînement direct de 4 HP	
Rotation du tampon	1 500 à 1 600 tr/min	
Pression descendante (sélectionnable)	70, 78 et 85 A	
Vitesses de polissage En marche avant (tel qu'expédié)	Faible 150 pi/min / 45,7 m/min Moyenne 175 pi/min / 53,3 m/min Élevée 200 pi/min / 61,0 m/min	
Programmable depuis la console (par minute)	Plage basse 125, 150, 175 pi/min / 38,1, 45,7, 53,3 m/min Plage élevée 250, 275, 300 pi/min / 76,2, 83,8, 91,4 m/min	
Type de batterie	6 batteries au plomb remplies par gravité de 6 V 435 Ah à un régime de 20 h	
Autonomie des batteries	Autonomie minimale de 3 h au réglage inférieur de pression descendante	
Chargeur intégré	Intensité nominale de 25 A avec une durée de charge ≤ 18 h	
Filtration de la poussière	Filtration HEPA à 4 étages en option	
Garantie	Communiquez avec votre représentant local pour obtenir des renseignements sur la garantie	

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.