

# SPEED SCRUB® 350 | RESTREGADORA CON OPERADOR DE PIE



## Especificaciones del producto

Características	20 pulg / 500 mm Monodisco autopropulsado	24 pulg / 600 mm Disco doble autopropulsado
Accesorio de la herramienta de limpieza	Insta-Click™ estándar	
Velocidad de la máquina	3,6 mph (5,8 km/h)	
Restregado superior y traslado hacia adelante	1,1 mph (1,8 km/h)	
Traslado en reversa superior		
Índice de superficie restregada por hora	31.680 pies <sup>2</sup> (2946 m <sup>2</sup> )	38.016 pies <sup>2</sup> (3535 m <sup>2</sup> )
Máximo teórico	24.588 pies <sup>2</sup> (2287 m <sup>2</sup> )	30.052 pies <sup>2</sup> (2795 m <sup>2</sup> )
Convencional - Práctico	25.284 pies <sup>2</sup> (2351 m <sup>2</sup> )	30.903 pies <sup>2</sup> (2874 m <sup>2</sup> )
ec-H <sub>2</sub> O NanoClean® - Práctico		
<b>Panel de control</b>		
Pro-Membrane™	Estándar	
Pantalla táctil LCD Pro-Panel®	Opcional	
<b>Sistema de tracción asistido por la rotación de la almohadilla/el cepillo</b>		
Trayectoria de limpieza	20 pulg / 500 mm	24 pulg / 600 mm
RPM de almohadilla/cepillo	215 RPM	275 RPM
Presión descendente de almohadilla/cepillo	62 y 90 lb (28 y 41 kg)	64 y 91 lb (29 y 41 kg)
Motor de restregado	24 VDC, 0,87 hp/0,65 kW	
<b>Sistemas de solución y recuperación</b>		
Capacidad del depósito de solución	14,1 gal (53 L)	
Capacidad del depósito de recuperación	18,4 gal (70 L)	
Motor impulsor	24 VDC, 0,64 hp/0,48 kW	
Motor de aspiración	24 VDC, 0,62 hp/0,46 kW	
Columna de agua	42 pulg (1067 mm)	
<b>Tecnología de limpieza</b>		
Convencional	Estándar	
Tecnología de ec-H <sub>2</sub> O NanoClean®	Opcional	
Flujo de agua convencional	0,15 / 0,35 / 0,50 gpm 0,57 / 1,32 / 1,89 lpm	
Tecnología de ec-H <sub>2</sub> O NanoClean® Flujo del agua	0,12 / 0,25 / 0,35 gpm 0,45 / 0,95 / 1,32 lpm	

Características	20 pulg / 500 mm Monodisco autopropulsado	24 pulg / 600 mm Disco doble autopropulsado
<b>Sistema de batería</b>		
Voltaje del sistema / Cantidad de baterías	24 voltios / 4	
Baterías	Húmeda 210 Ah Húmeda 240 Ah (provee mayor tiempo de funcionamiento) Hermética AGM 220 AH	
Tiempo de funcionamiento de la batería (máx. de horas)	3,1	4,0
Cargador integrado	Sí	Sí
Cargador externo	Sí	Sí
<b>Índices de decibeles en el oído del operador</b>		
Estándar - dBA	63,7	64,5
Quite-Mode™ - dBA	59,7	61,3
<b>Dimensiones y pesos de la máquina</b>		
Ancho general con escurridor	30,1 pulg / 765 mm	31,2 pulg / 793 mm
Largo x ancho x alto	55 X 26,5 X 49 pulg 1397 X 673 X 1245 mm	
Peso (sin baterías)	490 lb / 222 kg	495 lb / 225 kg
Peso (con baterías)	725 lb / 329 kg	730 lb / 331 kg
<b>Respaldo del Producto</b>		
Garantía	10 años para moldeado rotativo - 3 años para las piezas 2 años para la mano de obra - 6 meses para el traslado	

Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

