

SPEED SCRUB® 350 | RÉCUREUSE À CONDUCTEUR DEBOUT



Spécifications du produit

Caractéristique	20 po/500 mm Disque unique Unité autotractée	24 po/600 mm Disque double Unité autotractée
Accessoires des outils de nettoyage	Insta-Click™ standard	
Vitesse de la machine Récirage supérieur et marche avant Marche arrière supérieure	3,6 mi/h (5,8 km/h) 1,1 mi/h (1,8 km/h)	
Taux de couverture de récurage par heure Max. théorique Traditionnelle - Pratique ec-H2O NanoClean® - Pratique	31 680 pieds carrés (2 946 mètres carrés) 24 588 pieds carrés (2 287 mètres carrés) 25 284 pieds carrés (2 351 mètres carrés)	38 016 pieds carrés (3 535 mètres carrés) 30 052 pieds carrés (2 795 mètres carrés) 30 903 pieds carrés (2 874 mètres carrés)
Panneau de commande		
Pro-Membrane™	Standard	
Écran tactile ACL Pro-Panel®	Optionnel	
Système d'entraînement des brosses/tampons		
Voie de nettoyage	20 po/500 mm	24 po/600 mm
Régime tr/min du tampon/de la brosse	215 tr/min	275 tr/min
Pression descendante de la brosse/du tampon	62 et 90 lb (28 et 41 kg)	64 et 91 lb (29 et 41 kg)
Moteur de récurage	24 V c.c., 0,87 hp/0,65 kW	
Systèmes de solution et de récupération		
Capacité du réservoir de solution	14,1 gal (53 L)	
Capacité du réservoir de récupération	18,4 gal (70 L)	
Moteur d'entraînement	24 V c.c., 0,64 hp/0,48 kW	
Moteur d'aspiration	24 V c.c., 0,62 hp/0,46 kW	
Élévation d'eau d'aspiration	42 po (1 067 mm)	
Technologie de nettoyage		
Conventionnelle	Standard	
Technologie ec-H2O NanoClean®	Optionnel	
Débit d'eau conventionnel	0,15/0,35/0,50 gal/min 0,57/1,32/1,89 L/min	
Technologie ec-H2O NanoClean® Débit d'eau	0,12/0,25/0,35 gal/min 0,45/0,95/1,32 L/min	

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.

Caractéristique	20 po/500 mm Disque unique Unité autotractée	24 po/600 mm Disque double Unité autotractée
Système de batterie		
Tension du système / Nombre de batteries	24 volts / 4	
Batteries	À l'électrolyte 210 AH À l'électrolyte 240 AH (offre la plus grande autonomie) AGM scellée 220AH	
Autonomie de la batterie (durée maximale en heures)	3,1	4,0
Chargeur intégré	Oui	Oui
Chargeur externe	Oui	Oui
Niveaux de décibels à l'oreille de l'opérateur		
Standard - dBA	63,7	64,5
Quiet-Mode™ - dBA	59,7	61,3
Dimensions et poids de la machine		
Largeur totale avec la raclette	30,1 po/765 mm	31,2 po/793 mm
Longueur X Largeur X Hauteur	55 X 26,5 X 49 pouces 1 397 X 673 X 1 245 mm	
Poids (sans les batteries)	490 lb/222 kg	495 lb/225 kg
Poids (avec les batteries)	725 lb/329 kg	730 lb/331 kg
Support produit		
Garantie	10 ans sur le corps rotomoulé - 3 ans sur les pièces 2 ans sur la main-d'œuvre - 6 mois sur les déplacements	

