



Speed Scrub® 300

Récurveuse à commande arrière

Récurveuse haute performance

Obtenez une haute performance et des résultats uniformes sur pratiquement n'importe quelle surface dure avec la polyvalente récurveuse à commande arrière SS300.

Technologies disponibles



Batteries au lithium-ion



Gestionnaire de matériel IRIS®



Technologie ec-H2O NanoClean®



Les composants améliorés et durables prolongent la durée de vie de la machine et réduisent le coût de propriété.



Capacités de récurage efficaces pour des planchers plus propres en moins de passages.



Conception facile à utiliser et ergonomique qui améliore le confort de l'opérateur.

À l'intérieur du **Speed Scrub® 300**

- 1. Conception améliorée de la raclette pour** s'assurer que la saleté et les salissures sont éliminées efficacement et ainsi réduire les accidents de glissade et de chute.
- 2. La tête magnétique en option Insta-Click™** permet aux tampons et aux brosses d'être placés de façon ergonomique pour une installation plus rapide.
- 3. Nettoyez n'importe quand,** n'importe où avec un faible niveau sonore de 67 dBA.
- 4. Éliminez le fini à plancher sans détergent** grâce à une vigoureuse agitation à 2 200 tr/min et à une pression descendante allant jusqu'à 109 livres / 44 kg.



Spécifications du Speed Scrub™ 300

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUE	DISQUE UNIQUE		DISQUE UNIQUE		DISQUE DOUBLE	ORBITALE
Largeur de nettoyage	17 po / 430 mm assistance par tampon	17 po / 430 mm unité autotractée	20 po / 500 mm assistance d'un tampon	20 po / 500 mm unité autotractée	24 po / 600 mm unité autotractée	20 po / 500 mm unité autotractée
productivité (par heure) Max théorique	17 000 pi ² / 1 579 m ²		20 000 pi ² / 1 858 m ²		24 000 pi ² / 2 230 m ²	20 000 pi ² / 1 858 m ²
Régime de la brosse ou du tampon	150 tr/min		150 tr/min		285 tr/min	2 200 tr/min
Pression des brosses et des tampons	47 lb / 21 kg 86 lb / 39 kg en option		51 lb / 23 kg 90 lb / 41 kg en option		57 lb / 26 kg en option 97 lb / 44 kg	63 lb / 29 kg en option 109 lb / 49 kg
Capacité du réservoir de solution	11 gal / 42 L		11 gal / 42 L		11 gal / 42 L	11 gal / 42 L
Capacité du réservoir de récupération	14 gal / 53 L		14 gal / 53 L		14 gal / 53 L	14 gal / 53 L
Tension du système	24 volts		24 volts		24 volts	24 volts
Autonomie de la batterie à l'électrolyte 150 Ah ou au lithium-ion 90 Ah (durée maximale en heures)*	3,6	3,3	3,1	2,8	2,8	3,7
Lxlxh	51,25 x 20 x 43,10 po / 1 302 x 500 x 1 095 mm		54 x 22 x 43,10 po / 1 372 x 559 x 1 095 mm		51,8 x 26 x 43,1 po / 1 314 x 660 x 1 095 mm	49 x 20,5 x 43,1 po / 1 245 x 521 x 1 095 mm
Poids (avec les batteries)	366 lb / 166 kg	390 lb / 177 kg	376 lb / 171 kg	400 lb / 181 kg	410 lb / 186 kg	415 lb / 188 kg
Niveau de bruit (dans l'oreille de l'opérateur)**	67 dBA		67 dBA		67,7 dBA	67,5 dBA

* Les temps de fonctionnement sont basés sur des temps de récurage continus.

** Niveaux sonores selon ISO 11201 tels que recommandés par l'American Association of Cleaning Equipment Manufacturers et l'OSHA.

Les données techniques peuvent changer sans préavis.

Pour obtenir une démonstration ou des renseignements supplémentaires, téléphonez au **+1 800 553-8033**, ou envoyez un message courriel à l'adresse suivante : **info@tenantco.com**

ss500-brochure-es-ltam

7/24

© 2024 Le logo Tennant Company et les autres marques de commerce comportant le symbole « ® » sont des marques de commerce de Tennant Company (ou de ses concédants) déposées aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Tous droits réservés.

Tennant Company

10400 Clean Street
Eden Prairie, MN 55344-2650 USA

Canada / États-Unis : +1 800 553-8033

Au Québec : +1 800 361-9050

À l'étranger : +1 763 540-1315

www.tenantco.com | info@tenantco.com