

Speed Scrub® 500

Récreuseuse à commande arrière

Niveaux de propreté puissants

Nettoyez pratiquement toute surface dure pour rentabiliser au maximum votre investissement grâce à une vaste gamme d'options de nettoyage et de configurations. La récreuseuse fiable à commande arrière Speed Scrub® 500 offre la solution qu'il faut pour votre application grâce à sa conception polyvalente, à ses commandes d'utilisation facile et à ses composantes durables.

Technologies disponibles



Batteries au lithium-ion



Gestionnaire de matériel IRIS®



Technologie ec-H2O NanoClean®



Nettoyage efficace

Nettoyez pratiquement toute surface dure, peu importe son état grâce à trois options de tête de récurage, y compris l'orbitale.



Caractéristiques innovantes

Aidez à garder les planchers secs avec la raclette modifiée et le siphon en P intégré qui améliore la récupération de l'eau et l'empêche de s'égoutter après le nettoyage.



Performance fiable

Prolongez la durée de vie de la machine et réduisez les coûts avec des composants durables.

À l'intérieur du **Speed Scrub® 500**

1. Améliorez l'ergonomie de l'opérateur

avec le nouveau panneau de commande qui met le commutateur de direction de propulsion, les réglages de vitesse, les réglages relatifs à la pression descendante et les réglages du débit d'eau à votre portée.

2. Maximisez le rendement de la batterie

avec la technologie exclusive Smart-Fill™ en attente de brevet, un système de remplissage des batteries en eau intégré en option facile à utiliser.

3. Entretien quotidien facile

avec des points de contact de couleur jaune pour réduire les pannes.

4. Éliminez uniformément et de façon efficace le fini à plancher

avec des isolateurs orbitaux à pression descendante durables.



Spécifications du **Speed Scrub® 500**

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUE	DISQUE DOUBLE		CYLINDRIQUE	ORBITALE	
Largeur de nettoyage	26 po/650 mm	28 po / 700 mm	32 po / 800 mm	28 po / 700 mm	28 po / 710 mm
Productivité théorique maximale (par heure)	28 600 pi ² /h / 2 657 m ² /h	30 800 pi ² /h / 2 861 m ² /h	35 200 pi ² /h / 3 270 m ² /h	30 800 pi ² /h / 2 861 m ² /h	30 800 pi ² /h / 2 861 m ² /h
Vitesse de rotation des brosses (tr/min)	220 tr/min		1 500 tr/min	2200 tr/min	
Pression des brosses/tampons - Faible Élevée	65 lb / 29,5 kg 120 lb/54,5 kg	70 lb / 32 kg 120 lb/54,5 kg	75 lb / 34 kg 120 lb/54,5 kg	85 lb / 38,5 kg 120 lb/54,5 kg	110 lb / 50 kg 170 lb / 77 kg
Capacité du réservoir de solution	22,5 gal/85 L		22,5 gal/85 L	22,5 gal/85 L	22,5 gal/85 L
Capacité du réservoir de récupération	27 gal/102 L		27 gal/102 L	27 gal/102 L	27 gal/102 L
Autonomie de la batterie - À l'électrolyte 260 Ah ou au lithium-ion 180 Ah (durée maximale en heures)*	5,9		5,4	5,4	4,9
Tension de la batterie	24 volts		24 volts	24 volts	24 volts
Lxlxh	58,5, 27,5, 43,3 po / 1 486, 700, 1 100 mm	59,1, 29,5, 43,3 po / 1 501, 750, 1 100 mm	61,1, 33,5, 43,3 po / 1 552, 850, 1 100 mm	59,1, 30,7, 43,3 po / 1 501, 780, 1 100 mm	58,5, 28, 43,3 po / 1 486, 710, 1 100 mm
Poids (avec batterie)	610 lb / 277 kg	620 lb / 281 kg	645 lb / 293 kg	660 lb / 299 kg	660 lb / 299 kg
Niveau de bruit**	67,4 dBA		68,3 dBA	66,9 dBA	

Les données techniques peuvent changer sans préavis.

* Les temps de fonctionnement maximaux sont basés sur les temps de récurage continus, les batteries 260 Ah, la pression descendante basse et l'ec-H2O désactivé.

** Niveaux sonores selon ISO 11201 tels que recommandés par l'American Association of Cleaning Equipment Manufacturers et l'OSHA.

Pour obtenir une démonstration ou des renseignements supplémentaires, téléphonez au **+1 800 553-8033**, ou envoyez un message courriel à l'adresse suivante : **info@tenantco.com**

Tennant Company

10400 Clean Street
Eden Prairie, MN 55344-2650 USA

Canada / États-Unis : +1 800 553-8033
Au Québec : +1 800 361-9050
À l'étranger : +1 763 540-1315

www.tenantco.com | info@tenantco.com