

Speed Scrub® 500 | Restregadora de operador caminando

Especificaciones del producto

CARACTERÍSTICAS	Disco de 650 mm	Disco de 700 mm	Disco de 800 mm	Cilíndrico de 700 mm	Orbital de 700 mm
Productividad (por hora): máximo teórico	2657 m2/h	2861 m²/h	3270 m2/h	2861 m²/h	2601 m²/h
Cobertura estimada*: convencional	1911 m²/h	2070 m²/h	2389 m²/h	2070 m²/h	1882 m²/h
Cobertura estimada*: ec-H2O NanoClean®	2148 m²/h	2200 m²/h	2538 m²/h	2200 m²/h	2000 m²/h
SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DEL CEPILLO					
Motor de restregado	2 de 24 V CC, 0,75 hp/0,55 kW	2 de 24 V CC, 0,75 hp/0,55 kW	2 de 24 V CC, 0,75 hp/0,55 kW	2 de 24 V CC, 0,63 hp/0,47 kW	24 V CC, 0,75 hp/0,55 kW
RPM de cepillo/almoHADILLA	220 RPM	220 RPM	220 RPM	1500 RPM	2200 rpm
Presión descendente del cepillo	bajo: 29,5 kg alto: 54,5 kg	bajo: 32 kg alto: 54,5 kg	bajo: 34 kg alto: 54,5 kg	bajo: 38,5 kg alto: 54,5 kg	bajo: 50 kg alto: 77 kg
SISTEMA DE RECUPERACIÓN/SOLUCIÓN					
Capacidad del depósito de solución	85 L				
Capacidad del depósito de recuperación	102 L				
Motor de aspiración	24 V CC, 0,46 hp/0,34 kW				
Columna de agua	864 mm				
TECNOLOGÍA DE LIMPIEZA					
Convencional	Estándar				
ec-H2O NanoClean	Opcional				
SISTEMA DE BATERÍA					
Voltaje del sistema	24 voltios				
Tipos de baterías - Húmeda de 225 AH Húmeda de 260 AH Hermética AGM 220 AH Iones de litio, iones de litio 90 AH iones de litio 180 AH	Estándar Opcional Opcional Opcional				
Tiempo de funcionamiento de la batería: húmeda 260 AH o de iones de litio 180 AH (horas tope)	4,5	4,5	4,2	3,6	4.0
Cargador incorporado o independiente	Húmeda/AGM solo incorporada, iones de litio (incorporada o independiente)				
Capacidad del depósito del sistema de agregado automático de agua a la batería Smart-Fill™ (opcional)	2,5 L				
SISTEMA DE PROPULSIÓN					
Velocidad de restregado	4,0 km/h				3,7 km/h
Velocidad de desplazamiento	4,3 km/h				

ESPECIFICACIONES DE LA MÁQUINA	Disco de 650 mm	Disco de 700 mm	Disco de 800 mm	Cilíndrico de 700 mm	Orbital de 700 mm
Largo	1486 mm	1501 mm	1552 mm	1501 mm	1486 mm
Ancho	700 mm	750 mm	850 mm	780 mm	700 mm
Alto	1100 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm
Ancho del recuperador de agua	973 mm	1049 mm	1234 mm	1234 mm	1049 mm
Ancho de giro en pasillos	1499 mm	1514 mm	1565 mm	1514 mm	1499 mm
Peso (sin baterías)	145 kg	150 kg	161 kg	168 kg	168 kg
Peso (con baterías)	277 kg	281 kg	293 kg	299 kg	299 kg
Peso bruto del vehículo (GVW)	363 kg	367 kg	379 kg	386 kg	386 kg
Nivel de ruido (oído del operador)***	67,4 dBA	67,4 dBA	67,4 dBA	68,3 dBA	66,9 dBA

* Las tasas estimadas de cobertura de superficies utilizan la velocidad práctica y los tiempos de vaciado/llenado estándares del manual de Tiempos de limpieza ISSA 2004.

**Los tiempos de funcionamiento tope se basan en tiempos de funcionamiento de restregado continuo, baterías de 260

*** Niveles de ruido según ISO 11201, como recomiendan la Asociación Estadounidense de Fabricantes de Equipos de Limpieza (American Association of Cleaning Equipment Manufacturers, AACEM) y la

Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso.