

Aspirateur vertical à moteur double



Poignée légère, fonctionnement silencieux et ramassage puissant – l'aspirateur V-DMU-15 a tout ce qu'il vous faut!

Puissant

Des moteurs d'aspiration robustes à deux étages combinés et des vitesses vigoureuses de rotation de brosse de 5 000 tr/min assurent une performance de nettoyage optimale dès la première passe.

Économique

Coûts d'entretien et temps d'arrêt réduits avec un remplacement de brosse « sans outil nécessaire ».

Réduction de la fatigue

Facile à nettoyer dans des endroits difficiles d'accès à l'aide d'outils pratiques intégrés et d'une lance télescopique.

Avantages clés

- Confort et durée prolongée de nettoyage optimal grâce à une poignée légère
- Performances attestées telles que certifiées par le programme d'approbation de niveau bronze (Seal of Approval Bronze level) du Carpet and Rug Institute (CRI)
- Nettoyage de surfaces à des niveaux de bruit ne dépassant pas 69 dBA selon l'OSHA



Aspirateur vertical à moteur double



Caractéristiques	Spécifications*
Nom du produit	V-DMU-15
Système d'aspiration Débit d'air dans l'orifice de 50 mm/2 po Puissance du moteur d'aspiration (ch) Type de moteur d'aspiration Élévation d'eau dans l'orifice scellé	92 pi ³ /min / 42 l/s 1,07 ch [0,8 kW] À deux étages 2 000 mm [79 po]
Système d'entraînement des brosses Description relative à la courroie de la brosse Type de brosse Moteur de la brosse Vitesse de la brosse Taille de la brosse Hauteur de la brosse	Courroie d'entraînement par engrenages/dentée Chevron 180 W 5 000 tr/min 57 mm [2,25 po] de diamètre, 305 mm [12 po] de longueur Réglable selon l'opérateur
Filtration Système de filtration à cinq niveaux Description relative à la triple filtration Capacité du sac d'aspiration	Sac filtrant à 3 plis, filtre d'admission en mousse lavable, 3M Filtrete®, filtre du moteur d'aspiration Efficacité élevée (98 %) à 0,3 micron Capacité de remplissage de 4,5 l [1,2 gal]
Électrique Longueur du cordon d'alimentation	Cordon commercial de couleur jaune de sécurité à trois fils de 12,5 m [41 pi] avec interrupteur de protection thermique
Construction du châssis et du corps Construction	Moulée par injection Bayblend® (ABS et polycarbonate) et ABS
Accessoires Standard télescopique	Brosse de nettoyage et suceur plat intégrés avec lance en aluminium
Dimensions/poids/niveau sonore Longueur Largeur Hauteur Poids Niveau sonore (à l'oreille de l'opérateur)	330 mm [13 po] 380 mm [15 po] 1 120 mm [44 po] 8,3 kg [18,2 lb] 69 dBA
Approbations	UL
Garantie	Consultez un représentant ou un distributeur autorisé pour obtenir tous les détails relatifs à la garantie.

*Les spécifications peuvent varier sans préavis.