

Aspirateur vertical à haut rendement



Un aspirateur vertical à haut rendement polyvalent pour utilisation quotidienne.

Augmentez le confort de l'utilisateur

La conception assistée par ressort signifie un poids inférieur et moins de fatigue pour l'opérateur. La poignée ergonomique est conçue pour convenir confortablement à tous les opérateurs.

Performance robuste

Cet aspirateur vertical est conçu pour vous offrir des années d'utilisation grâce à sa base moulée par rotation et sa pédale de verrouillage robuste. Trois niveaux de filtration atteignant 0,1 micron avec une efficacité de 99,99 % aident à améliorer la qualité de l'air.

Caractéristiques productives du produit

Avec des réglages de hauteur variable, cette unité convient à une variété de surfaces. Son profil bas lui permet de s'aplatir pour nettoyer sous les endroits difficiles d'accès.



Avantages clés

- La base moulée par rotation est plus durable que le plastique moulé par injection communément utilisé
- La conception à moteur double avec moteurs pour l'aspiration et les brosses séparés fournit une succion puissante de soulèvement de la saleté
- Voyant lumineux à plusieurs signaux pour la sécurité du produit et de l'utilisateur



Aspirateur vertical à haut rendement



Caractéristiques	Spécifications*
Nom du produit	V-HDU-14
Système d'aspiration Débit d'air dans l'orifice de 50 mm/2 po Puissance du moteur d'aspiration Type de moteur d'aspiration Puissance du moteur d'aspiration Élévation d'eau dans l'orifice scellé	3,54 m ³ /h/125 pi /min 0,75 kW/1 hp À débit traversier, un seul étage, protection thermique 915 watts/7,9 ampères 2 030 mm/80 po
Système d'entraînement de la brosse Description de la courroie de la brosse Type de brosse Taille de la brosse Puissance du moteur de la brosse Vitesse de rotation du moteur de la brosse (tr/min) Vitesse de rotation de la brosse Hauteur de la brosse	Courroies d'entraînement rondes, doubles Une seule rangée disposée en chevron 57 mm/2,25 po de diamètre, 305 mm/12 po de longueur 0,07 kW/0,1 hp 6000 3000 Réglable à six positions avec cadran manuel
Filtration Système de filtration triple Description de la filtration triple Capacité du sac d'aspiration Longueur du tuyau d'aspiration	Sac-filtre, filtre du moteur d'aspiration et postfiltre Efficacité élevée (99,9 %) à 0,3 micron Conception à remplissage par le haut 5 l/5,2 pintes 0,46 m/1,5 pi (rapport d'étirement de 4:1)
Électrique Système électrique Voyant lumineux Longueur du cordon d'alimentation	Protégé par une carte de circuits imprimés Multiples - système de signaux lumineux pour améliorer la sécurité 12 m/40 pi
Construction du châssis et du corps Construction	Polyéthylène moulé par rotation
Accessoires Standard En option	Suceur plat, boyau pivotant et tuyau flexible à bord Brosse à épousseter, outil pour les murs et le rembourrage
Dimensions/poids/niveau de bruit Longueur Largeur Hauteur Poids Niveau de bruit (dans l'oreille de l'opérateur)	368 mm/14,5 po 356 mm/14 po 1 190 mm/47 po 9,53 kg/21 lb 69,5 dBA
Approbations	CSA, ETL
Garantie	Consultez votre représentant ou un distributeur autorisé pour obtenir tous les détails concernant la garantie.

*Les spécifications peuvent varier sans préavis