

Aspirateur pour zone large V-WA-26



La large voie de lavage et les puissants moteurs accomplissent le travail correctement.

Performance impressionnante

Cet aspirateur pour zone large fournit une élévation d'eau et une performance d'aspiration exceptionnelles grâce à son système à moteur double et assure le ramassage des débris et un tapis propre.

Aspirateur polyvalent

Cet aspirateur robuste pour zone large à profil bas est idéal pour les grands espaces dans les écoles, les hôpitaux, les établissements de soins de la santé et plusieurs autres.

Choisissez l'option appropriée pour vos besoins

Un filtre d'évacuation d'air propre est offert pour augmenter la qualité de l'air à l'intérieur. Une trousse d'accessoires comprenant un suceur plat, une brosse d'époussetage, un outil à rembourrage, un tuyau et un boyau de rallonge est aussi offerte.



Avantages clés

- Nettoie facilement les environnements sensibles à la poussière avec un impressionnant système de filtration de la poussière
- Réglages variables de la hauteur pour accommoder diverses surfaces de plancher
- Nettoyez facilement sous les meubles grâce à la conception à profil bas



Aspirateur pour zone large V-WA-26



Caractéristiques	Spécifications*
Nom du produit	V-WA-26
Système d'aspiration Débit d'air à l'orifice Puissance du moteur d'aspiration Type de moteur d'aspiration Élévation d'eau dans l'orifice scellé	2,86 m ³ /h/101 pi ³ /min 0,75 kW/1 hp À débit traversier, protection thermique avec réinitialisation automatique, reconnu par UL 2 895,6 mm/114 po
Système d'entraînement de la brosse Description de la conception de la brosse Longueur de la brosse Puissance du moteur de la brosse Vitesse de rotation du moteur de la brosse (tr/min)	Rangée double de poils, mandrin ABS, disposée en spirale 609,6 mm/24 po 0,15 kW/0,2 hp 1 800 tr/min
Filtration Description du sac d'aspiration Capacité du sac d'aspiration Description du système de filtration	Filtre écologique, construction micro-doublée à deux épaisseurs, détruit les germes et les bactéries 10 l/1/3 de boisseau Efficacité à 99,9 % pour les particules de 0,3 micron. Filtre d'évacuation d'air propre en option - efficacité à 99 % pour les particules de 0,3 micron
Productivité Taux maximal de couverture Largeur de nettoyage	1 022 m ² /h/11 000 pi ² /h 660,4 mm/26 po
Construction du châssis et du corps Construction Revêtement des pièces métalliques	Polyéthylène moulé par rotation Placage au zinc et au chrome, couche de poudre époxyde
Système d'alimentation Longueur du cordon d'alimentation Type de cordon d'alimentation	15,24 m/50 pi De calibre 16, trois fils, SJTO, jaune sécurité non marquant avec fiche mise à la terre
Accessoires Accessoires standards Accessoires en option	Un sac en tissu et un sac jetable en papier Trousse d'accessoires, filtre d'évacuation d'air propre
Dimensions/poids/niveau de bruit Longueur Largeur Hauteur Poids net Niveau de bruit (dans l'oreille de l'opérateur)	482,6 mm/19 po 660,4 mm/26 po 1 120 mm/44 po 19,96 kg/44 lb 73 dBA
Approbations	ETL
Garantie	Consultez votre représentant ou un distributeur autorisé pour obtenir tous les détails concernant la garantie.

*Les spécifications peuvent varier sans préavis