

Aspirateurs pour déchets solides et humides



Aspirateurs pour déchets solides et humides haute performance pour répondre à vos besoins en nettoyage.

Nettoyez plus longtemps

Réduisez le nombre de cycles de vidange/remplissage avec le réservoir à déchets à grande capacité de 57 litres/15 gallons ou de 60 litres/16 gallons.

Réduisez les frais d'entretien

Évitez les dommages à votre appareil et à votre établissement avec un corps robuste, mais compact fabriqué de polyéthylène durable appuyé par une garantie de 10 ans.

Nombreuses options

Choisissez l'unité qui convient à l'application—qu'il s'agisse de l'unité standard à 57 litres/15 gallons, du modèle à pompage, qui tire à un débit élevé et facilite la vidange dans des éviers plus élevés ou du modèle alimenté par batteries pour une plus grande souplesse et manœuvrabilité. Des outils et des raclettes en option sont offerts.



V-WD-15
(illustré avec raclette en option)

Avantages clés

- Évitez les dommages causés par l'aspirateur avec l'arrêt à flotteur
- Accédez facilement au réservoir de récupération et à l'arrêt à flotteur grâce au couvercle basculant
- Choisissez l'aspirateur pour déchets solides et humides qui convient à l'application; une unité standard, alimentée par batteries ou un modèle à pompage



V-WD-16B

Aspirateurs pour déchets solides et humides



Caractéristiques	Spécifications*		
Nom du produit	V-WD-15/V-WD-15S	V-WD-16P	V-WD-16B
Système d'aspiration Débit d'air à l'orifice Élévation d'eau dans l'orifice scellé Puissance du moteur Diamètre du moteur Puissance du moteur Étages du moteur Tension du moteur Puissance du moteur	2,9 m ³ /h / 103 pi/min 2 336 mm / 92 po 8,5 ampères 144 mm / 5,7 po 0,97 kW / 1,3 hp Deux étages 120 volts 980 watts	3,17 m ³ /h / 112 pi/min 2 717 mm / 107 po 10,7 ampères 144 mm / 5,7 po 1,2 kW / 1,6 hp Deux étages 120 volts 1 253 watts	1,98 m ³ /h / 70 pi/min 1 778 mm / 70 po 23 ampères 144 mm / 5,7 po 0,56 kW / 0,75 hp Trois étages 24 volts 566 watts
Système de récupération des débris Description du filtre Capacité mouillée du réservoir de récupération Longueur du tuyau d'aspiration	sac en tissu / sac en papier / filtre d'admission 57 l / 15 gal 3 m / 10 pi	sac en tissu / sac en papier / filtre d'admission 60,57 l / 16 gal 3 m / 10 pi	sac en tissu / sac en papier / filtre d'admission 60,57 l / 16 gal 3 m / 10 pi
Construction du châssis et du corps Construction du châssis Diamètre des roulettes Diamètre des roues	Polyéthylène moulé par rotation 102 mm / 4 po 255 mm / 10 po	Polyéthylène moulé par rotation 102 mm/4 po 255 mm/10 po	Polyéthylène moulé par rotation 102 mm/4 po 305 mm/12 po
Système d'alimentation Cordon électrique (longueur du cordon) Batterie (durée d'exécution par charge)	15 m / 50 pi —	15 m / 50 pi —	— 4 heures continues
Équipement standard Équipement	Tuyau d'aspiration de 3 048 mm x 38,1 mm / 10 pi x 1,5 po, un sac-filtre en tissu et un sac-filtre en papier. Trousse d'outils pour entrepreneur : boyau en aluminium à deux courbes avec raclette de 356 mm / 14 po	Tuyau d'aspiration de 3 048 mm x 38,1 mm / 10 pi x 1,5 po et sac-filtre en tissu	Tuyau d'aspiration de 3 048 mm x 38,1 mm / 10 pi x 1,5 po, un sac-filtre en tissu et un sac-filtre en papier, deux batteries et un chargeur de batteries
Accessoires optionnels Accessoires	Trousse à raclette à montage avant de tailles variées, sac de récupération pour déchets humides, trousse de ramassage pour déchets humides, trousse d'outils pour entrepreneur et trousse d'outils pour déchets solides	Trousse à raclette à montage avant de tailles variées, sac de récupération pour déchets humides, trousse de ramassage pour déchets humides, trousse d'outils pour entrepreneur et trousse d'outils pour déchets solides	Trousse à raclette à montage avant de tailles variées, sac de récupération pour déchets humides, sac-filtre en tissu, trousse de ramassage pour déchets humides, trousse d'outils pour entrepreneur et trousse d'outils pour déchets solides
Équipement standard Équipement (V-WD15S seulement)	Boyau d'aspiration de 10 pi. x 1,5 po. / 20mm X 30mm, un filtre en papier et un filtre en tissu, et squeegee avant de 660 mm / 26 po	NA	NA
Accessoires optionnels Accessoires (V-WD15S seulement)	Ensemble d'outils pour contracteurs, boyau double-courbes en aluminium avec tête de 356 mm / 14 po., sec et mouillé	NA	NA
Dimensions Hauteur du produit Longueur du produit Largeur du produit Poids du produit	950 mm / 37,5 po 730 mm / 29 po 390 mm / 15,5 po 20 kg / 44 lb	890 mm / 35 po 762 mm / 30 po 510 mm / 20 po 29,03 kg / 64 lb	1 092 mm / 43 po 840 mm / 33 po 533 mm / 21 po 44 kg / 97 lb
Approbations	—	CSA, ETL	—
Garantie	Consultez votre représentant ou un distributeur autorisé pour obtenir tous les détails concernant la garantie.		

*Les spécifications peuvent varier sans préavis