

Máquinas para pisos de velocidad simple o doble



Máquinas probadas de alto rendimiento para pisos del líder en el cuidado de los pisos.

Estas máquinas resistentes para pisos son de probado desempeño para pulir, restregar y remover la mayoría de las superficies de suelo rígido.

Construcción sólida y duradera

Nuestras máquinas para pisos están fabricadas con polietileno duradero, a prueba de corrosión.

Rendimiento superior con baja necesidad de mantenimiento

Con un diseño muy simplificado y un motor para tareas pesadas de 1,5 hp (1,12 kW), estas pulidoras de una o doble velocidad requieren poco mantenimiento y brindan resultados de limpieza y mantenimiento superiores.

Beneficios principales

- Rendimiento superior con motores de tarea pesada de 1,5 hp (1,12 kW) y mecanismo de portadiscos
- Operación simple con el giro del mango con bloqueo de seguridad para proteger a los operadores
- Velocidad simple o doble con tanque de solución opcional que ofrece un rendimiento de limpieza versátil



Velocidad simple o doble Máquinas para pisos



Características	Especificaciones*	
Nombre del producto	FM-20-SS	FM-20-DS
Sistema de accionamiento de la almohadilla RPM del cepillo Voltaje del motor HP del motor Tipo de motor Amperes del motor Vatios del motor	175 rpm 120 V 1,5 hp / 1,12 kW CA, bastidor 66, protegido mediante disyuntor, engranaje planetario triple, caja de engranajes de precisión, relación de engranajes 10:1 12 A 1100 vatios	185 rpm (restregar) / 330 rpm (pulir) 120 V 1,5 hp / 1,12 kW CC de imán permanente, bastidor 66, doble velocidad, protegido con disyuntor; engranaje planetario triple, caja de engranajes de precisión, relación de engranajes 10:1 12 A 1100 vatios
Construcción Agarradera de manejo Base / Mango	Operación con mango de torsión con bloqueo de seguridad Polietileno de moldeado rotativo a prueba de corrosión	
Dimensiones Altura del producto Longitud del producto Peso del producto Ancho del producto	48 in / 1219 mm 23,50 in / 597 mm 97 lb / 44 kg 20 in / 510 mm	48 in / 1219 mm 23,50 in / 597 mm 97 lb / 44 kg 20 in / 510 mm
Productividad Máx. Rendimiento (por hora)	3000 ft ² / 278,7 m ²	3000 ft ² / 278,7 m ²
Calificación de decibelios Calificación en la posición del operador	60 dBA	71 dBA
Cable de alimentación Longitud Tipo de cable de alimentación	50 ft / 15,24 m Calibre 14, 3 conductores, SJT	
Sistema de dosificación de la solución (Opcional) Volumen del tanque Solución nominal Velocidad de caudal Rendimiento por tanque	3 gal / 11,36 l 0,1 gpm / 0,38 l/min 1500 ft ² (135,35 m ²) / tanque	3 gal / 11,36 l 0,1 gpm / 0,38 l/min 1500 ft ² (135,35 m ²) / tanque
Aprobaciones	CSA, ETL	
Garantía	Consulte a su representante de ventas o a su distribuidor autorizado si desea información detallada de la garantía.	

*Las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso