



T581

Lavasciuga dalle dimensioni compatte

Manovrabile e compatta

La bassa rumorosità, i comandi intuitivi e il design compatto ne consentono un funzionamento agevole in qualsiasi momento. La lavasciuga T581 uomo a bordo è ideale per la pulizia di grandi spazi in aree come negozi al dettaglio, ospedali e scuole.

Tecnologie disponibili



Dosatore del prodotto chimico



Funzionamento e manutenzione facilitati grazie alla presenza di batterie agli ioni di litio opzionali.



Manovrabile e produttiva

E' compatta e, dunque, ideale per la maggior parte degli spazi angusti. Consente, infatti, di raggiungere rapidamente molte aree di una struttura aumentando l'efficienza pulente.



Semplice utilizzo

Facile da avviare, facile da usare grazie al sistema di pulizia a pulsante unico che permette di abbassare contemporaneamente la testata e il tergilavaggio.



Versatile grazie al Sistema Chem-Dose

Prestazioni di pulizia ancora più costanti con abbattimento dei costi grazie a un sistema di dosaggio chimico integrato.

La lavapavimenti T581

- 1. Portata dell'acqua** e altre funzioni di pulizia facili da modificare tramite il pannello di controllo intuitivo
- 2. Potente motore di aspirazione dell'acqua** multistadio.
- 3. Scarico rapido del serbatoio di recupero** grazie all'ampio tubo flessibile.
- 4. Ampio serbatoio soluzione** con tubo di scarico.
- 5. Ottime prestazioni di asciugatura** grazie al design a "V" del tergipavimento e alle lame Linatex® standard.
- 6. Comodo sistema di sostituzione** delle spazzole senza attrezzi e touchless.



Dati tecnici T581

CARATTERISTICHE	TRAZIONATA	TRAZIONATA
Pista di pulizia	550 mm	700 mm
Produttività (per ora) teorica massima	3289 m ² /ora	4177 m ² /ora
Copertura stimata (per ora)*	2038 m ² /ora	2645 m ² /ora
Velocità lavaggio	6,0 km/h	
Attuatori indipendenti per il sollevamento/abbassamento	del tergipavimento e della testata di lavaggio	
Velocità spazzola/pad	150 giri/min	220 giri/min
Pressione spazzola/pad	22 kg	Da 10 a 50 kg
Capacità serbatoio soluzione	78,5 L	
Capacità serbatoio di recupero	80 L	
Autonomia batteria - fino a ore**	2,3	4,5
Voltaggio batteria	24 V (2 x 12)	24 V (4 x 6)
Dimensioni (LxLxH)	1310 x 673 x 1030 mm	1310 x 760 x 1030 mm
Larghezza tergipavimento	710 mm	924 mm
Peso (con batteria più pesante)	211 kg	283 kg
Raggio esterno (da parete a parete)	1851 mm	
Angolo di pendenza massimo	8%	16%
Emissioni sonore (all'udito dell'operatore)***	65 dB	
Capacità del serbatoio Chem-Dose	3 l	

I dati tecnici possono essere modificati senza preavviso.

*I tassi di copertura stimati utilizzano gli standard pratici di velocità e tempo di svuotamento/riempimento del manuale ISSA Cleaning Times del 2004.

** I tempi di funzionamento si basano su tempistiche di lavaggio continuo.

*** I livelli di rumorosità sono conformi alla norma ISO 11201, secondo la raccomandazione dell'American Association of Cleaning Equipment Manufacturers & OSHA

Dati tecnici delle batterie agli ioni di litio della T581

CARATTERISTICHE	TRAZIONATA		TRAZIONATA	
Pista di pulizia	550 mm		700 mm	
Produttività (per ora) teorica massima	3289 m ² /ora		4177 m ² /ora	
Copertura stimata (per ora)*	2038 m ² /ora		2645 m ² /ora	
Velocità lavaggio	6,0 km/h			
Attuatori indipendenti per il sollevamento/abbassamento	del tergilavaggio e della testata di lavaggio			
Velocità spazzola/pad	150 giri/min		220 giri/min	
Pressione spazzola/pad	22 kg		Da 10 a 50 kg	
Capacità serbatoio soluzione	78,5 L			
Capacità serbatoio di recupero	80 L			
Tipo di batteria	50 Ah agli ioni di litio	90 Ah agli ioni di litio	50 Ah agli ioni di litio	90 Ah agli ioni di litio
Tipo di caricabatterie	Caricabatterie esterno			
Tempo di ricarica della batteria, fino a ore**			2 ore	
Autonomia batteria - fino a ore**	2.30 ore	4 ore	2 ore	3 ore
Voltaggio batteria	27,8			
Dimensioni - L x l x h	1310 x 673 x 1030 mm		1310 x 760 x 1030 mm	
Larghezza tergilavaggio	710 mm		924 mm	
Peso (con batteria più pesante)	293 kg			
Raggio esterno (da parete a parete)	1851 mm			
Angolo di pendenza massimo	8%		16%	
Emissioni sonore (all'orecchio dell'operatore)***	65 dB			
Dosaggio chimico	Opzione disponibile			
Capacità del serbatoio Chem-Dose	3 L			

I dati tecnici possono essere modificati senza preavviso.

*I tassi di copertura stimati utilizzano gli standard pratici di velocità e tempo di svuotamento/riempimento del manuale ISSA Cleaning Times del 2004.

** I tempi di funzionamento si basano su tempistiche di lavaggio continuo.

*** I livelli di rumorosità sono conformi alla norma ISO 11201, secondo la raccomandazione dell'American Association of Cleaning Equipment Manufacturers & OSHA

Per una dimostrazione o per ulteriori informazioni,
invia un'e-mail a info.italy@tenantco.com