

T350 | Restregadora con operador de pie

Especificaciones del producto

| Características | 20 pulg / 500 mm Monodisco autopropulsado | 24 pulg / 600 mm Disco doble autopropulsado |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Accesorio de la herramienta de limpieza | Insta-Click™ estándar | |
| Velocidad de la máquina Restregado superior y traslado hacia adelante Traslado en reversa superior | 3,6 mph (5,8 km/h) 1,1 mph (1,8 km/h) | |
| Índice de superficie restregada por hora Máximo teórico Convencional - Práctico ec-H2O NanoClean® - Práctico | 31.680 pies ² (2946 m ²) 24.588 pies ² (2287 m ²) 25.284 pies ² (2351 m ²) | 38.016 pies ² (3535 m ²) 30.052 pies ² (2795 m ²) 30.903 pies ² (2874 m ²) |
| Panel de control | | |
| Pro-Membrane™ | Estándar | |
| Pantalla táctil LCD Pro-Panel® | Opcional | |
| Sistema de tracción asistido por la rotación de la almohadilla/el cepillo | | |
| Trayectoria de limpieza | 20 pulg / 500 mm | 24 pulg / 600 mm |
| RPM de almohadilla/cepillo | 215 rpm | 275 rpm |
| Presión descendente de almohadilla/cepillo | 62 y 90 lb (28 y 41 kg) | 64 y 91 lb (29 y 41 kg) |
| Motor de restregado | 24 VDC, 0,87 hp/0,65 kW | |
| Sistemas de solución y recuperación | | |
| Capacidad del depósito de solución | 14,1 gal (53 L) | |
| Capacidad del depósito de recuperación | 18,4 gal (70 L) | |
| Motor impulsor | 24 VDC, 0,64 hp / 0,48 kW | |
| Motor de aspiración | 24 VDC, 0,62 hp / 0,46 kW | |
| Columna de agua | 42 pulg (1067 mm) | |
| Tecnología de limpieza | | |
| Convencional | Estándar | |
| Tecnología de ec-H2O NanoClean® | Opcional | |
| Flujo de agua convencional | 0,15 / 0,35 / 0,50 gpm 0,57 / 1,32 / 1,89 lpm | |
| Tecnología de ec-H2O NanoClean® Flujo de agua | 0,12 / 0,25 / 0,35 gpm 0,45 / 0,95 / 1,32 lpm | |

| Características | 20 pulg / 500 mm Monodisco autopropulsado | 24 pulg / 600 mm Disco doble autopropulsado |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Sistema de batería | | |
| Voltaje del sistema / Cantidad de baterías | 24 voltios / 4 | |
| Baterías | Húmeda 210 Ah Húmeda 240 Ah (provee mayor tiempo de funcionamiento) Hermética AGM 220 Ah | |
| Tiempo de funcionamiento de la batería (máx. de horas) | 3,1 | 4.0 |
| Cargador integrado | Sí | Sí |
| Cargador externo | Sí | Sí |
| Índices de decibeles en el oído del operador | | |
| Estándar -dBA | 63,7 | 64,5 |
| Quite-Mode™ - dBA | 59,7 | 61,3 |
| Dimensiones y pesos de la máquina | | |
| Ancho general con escurridor | 30,1 pulg / 765 mm | 31,2 pulg / 793 mm |
| Largo x ancho x alto | 55 X 26,5 X 49 pulg 1397 X 673 X 1245 mm | |
| Peso (sin baterías) | 490 lb / 222 kg | 495 lb / 225 kg |
| Peso (con baterías) | 725 lb / 329 kg | 730 lb / 331 kg |
| Respaldo del producto | | |
| Garantía | 10 años para moldeado rotativo - 3 años para las piezas 2 años para la mano de obra - 6 meses para el traslado | |