



## Especificaciones de 5700 ec-H2O™

**RESTREGADORA DE OPERADOR CAMINANDO PROPULSADA A BATERÍA con tecnología de restregado ec-H2O™ de agua transformada**

<b>Característica</b>			
<b>Sistema de Restregado</b>			
Trayectoria de limpieza (3 anchos disponibles)	<b>28-pulgadas/700 mm</b>	<b>32- pulgadas/800 mm</b>	<b>36- pulgadas/900 mm</b>
Capacidad del tanque de solución	30 gal/114 l		
<b>Ritmo del Flujo de Solución:</b> Estándar-de Disco	.22 gpm / .83 lpm	.30 gpm / 1.1 lpm	
Estándar-Cilíndrica y Opcional de Disco	.33 gpm / 1.25 lpm	.44 gpm / 1.66 lpm	
Opcional (Cilíndrica y Disco)	.44 gpm / 1.66 lpm	.53 gpm/ 2.0 lpm	
Opción de Modalidad Convencional	0-1.5 gpm / 0-5.7 lpm	0-1.5 gpm / 0-5.7 lpm	
Tipos de cabezales de restregado			
Motores de restregado			
Disco	(2) 0.6 hp/0.45 kW	(2) 0.6 hp/0.45 kW	(2) 1.0 hp/0.75 kW
Cilíndrica	(2) 0.75 hp/0.56 kW		
Velocidad de los cepillos			
Disco/cilíndrica	320 rpm/750 rpm		
Presión descendiente en el cepillo			
Disco	0-200 lb/0-91 kg		
Disco HD (solo de 800 mm)	0-300 lb/0-136 kg		
Cilíndrica	0-90 lb/0-41 kg		
Dimensiones y cantidades de cepillos/almohadilla			
Disco (D)	(2) 14-pulgadas/355 mm	(2) 16- pulgadas/405 mm	(2) 18- pulgadas/455 mm
Cilíndrica (L x D)	(2) 28 x 6- pulgadas/ 700 x 150 mm	(2) 32 x 6- pulgadas/ 800 x 150 mm	(2) 36- pulgadas/ 900 x 150 mm
<b>Impacto Medioambiental (Anualmente) *</b>			
Reducción en el uso de químicos	183 gal		
Reducción de empaques (embalaje)	111 lbs		
<b>Reducción del uso de agua</b>	8190 gal		
<b>Sistema de Recuperación</b>			
Capacidad del tanque de recuperación	40 gal/151 l (Incluye la cámara de condensación)		
Motor de aspiración			
Motor	0.8 hp/0.6 KW		
Etapas	3-etapas		
Elevación del agua	73-pulgadas/1,855 mm		
<b>Sistema de Propulsión</b>			
Velocidad de propulsión (variable a)	3.1 mph/5.0 km/h		
Baterías (sistema de 36 V, incluye cargador)			
Estándar	(6) 6V, 235 AH		
Opcional	(6) 6V, 335 AH		
<b>Dimensiones de la Máquina / Nivel de ruido</b>			
Largo			
Disco	64-pulgadas/1,625 mm		
Cilíndrica	63-pulgadas/1,600 mm		
Ancho			
Cuerpo de la máquina	28.25-pulgadas/ 720 mm		
Cabezal de restregado			
Disco	30-pulgadas/760 mm	34- pulgadas/865 mm	38-pulgadas/965mm
Cilíndrica	30.5-pulgadas/775 mm	34.25-pulgadas/870 mm	38.25-pulgadas/970 mm
Escurreidor	37.5-pulgadas/950 mm	42-pulgadas/1,070 mm	45.5-pulgadas/1,160 mm
Altura			
43-pulgadas/1090 mm			
Peso neto			
Sin baterías	415 lb/188 kg		
Con baterías (6) 235 AH 6-V	817 lb/371 kg		
Con baterías (6) 335 AH 6-V	1,021 lb/464 kg		
Giro mínimo en pasillos:			
	66.25-pulgadas/1,680mm	67-pulgadas/1,700 mm	67.5-pulgadas/1725mm
Nivel de ruido (a oídos del operador)			
75 dBa			
<b>Garantía</b>	Por favor comuníquese con su representante local de Tennant para obtener más información.		

- Estimados basados en el requisito de que se necesitan, como mínimo, 1.5 tanques para limpiar la instalación / área por día. 2 onzas de químico por galón de agua y restregando 5 veces por semana o 260 veces en el año.
- El Instituto Nacional de Pisos y Seguridad ha certificado a ec-H2O por brindar mayor tracción 