



T300 | Restregadora de operador caminando

Especificaciones del producto

CARACTERÍSTICA	430 mm Monodisco Asistencia de almohadilla	430 mm Monodisco Autopropulsado	500 mm Monodisco Asistencia de almohadilla	500 mm Monodisco Autopropulsado	600 mm Disco doble Autopropulsado	500 mm Orbital Autopropulsado
Panel de control	Panel Membrane™ (estándar) Pro-Membrane™ (opcional)	Panel Membrane™ (estándar) Pro-Membrane™ (opcional) LCD Pro-Panel™ (opcional)	Panel Membrane™ (estándar) Pro-Membrane™ (opcional)	Panel Membrane™ (estándar) Pro-Membrane™ (opcional) LCD Pro-Panel™ (opcional)		Panel Membrane™ (estándar) Pro-Membrane™ (opcional) LCD Pro-Panel™ (opcional)
Accesorio de la herramienta de limpieza			Insta-Click™			N/A
Velocidad de la máquina			Velocidad de restregado: 61 mpm Transporte: 73 mpm En reversa: 44 mpm			
Índice de cobertura de restregado (m ² /hora)						
Máximo teórico	1579 m ²	1579 m ²	1858 m ²	1858 m ²	2230 m ²	1858 m ²
Convencional	868 m ²	1157 m ²	1041 m ²	1388 m ²	1697 m ²	1388 m ²
ec-H2O NanoClean®	898 m ²	1198 m ²	1078 m ²	1437 m ²	1756 m ²	1437 m ²

SISTEMA DE ACCIONAMIENTO ASISTIDO DE LA ALMOHADILLA/CEPILLO

Trayectoria de limpieza	430 mm	500 mm	600 mm	500 mm
Motor de restregado	24 VCC, 1 hp/0,75 kW			0,6 HP/0,45 kW
RPM del cepillo/almohadilla	230 rpm			2200 rpm
Presión descendente de almohadilla/cepillo				
Panel Membrane	21, 39 kg	23, 41 kg	26, 44 kg	29, 49 kg
Presión descendente de almohadilla/cepillo				
Presión descendente única - Estándar	21 kg	23 kg	26 kg	29 kg
Presión descendente doble - Opcional	21, 39 kg	23, 41 kg	26, 44 kg	29, 49 kg

SISTEMA DE RECUPERACIÓN/SOLUCIÓN

Capacidad del depósito de solución	11 gal/42 l				
Capacidad del depósito de recuperación	14 gal/53 l				
Motor impulsor	N/A	0,23 hp/0,175 kW	N/A	0,23 hp/0,175 kW	
Motor de la aspiradora	24 V CC, 0,6 hp/0,47 kW				
Columna de agua	1067 mm				
Columna de agua de aspiración con Quiet-Mode™	711 mm				

Continuación >

TECNOLOGÍA DE LIMPIEZA	430 mm Monodisco Asistencia de almohadilla	430 mm Monodisco Autopropulsado	500 mm Monodisco Asistencia de almohadilla	500 mm Monodisco Autopropulsado	600 mm Disco doble Autopropulsado	500 mm Orbital Autopropulsado
Convencional			Estándar			
Flujo de agua convencional			Bajo: 0,57 lpm/0,15 gpm Med: 1,3 lpm/0,35 gpm Elevado: 1,9 lpm/0,5 gpm			
Tecnología ec-H2O NanoClean®			Opcional			
Flujo de agua de la tecnología ec-H2O NanoClean®			Bajo: 0,45 lpm/0,12 gpm Medio: 0,94 lpm/0,25 gpm Elevado: 1,3 lpm/0,35 gpm			
Severe Environment™			Opcional con ec-H2O NanoClean			
Capacidad del depósito Severe Environment			0,4 gal/1,5 l Opcional solo con ec-H2O NanoClean			

SISTEMA DE BATERÍA

Voltaje del sistema	24 V					
Cantidad de baterías	2 1 para iones de litio					
Baterías	Húmeda de 130 AH Húmeda de 150 AH Hermética AGM 140 AH Iones de litio 90 AH					
Tiempo de funcionamiento de la batería, en húmedo 150 AH o Iones de litio, 90 AH (horas tope)	3,4	3,3	3,1	2,6	2,9	3,8
Cargador integrado	Estándar					
Cargador externo	Opcional					

NIVELES DE RUIDO EN DECIBELES

Nivel de ruido en el oído del operador (dBA)	64,9	64,9	64,9	64,9	66,5	65,3
Quiet-Mode™ en el oído del operador (dBA)	57,8	57,8	57,8	57,8	59,1	57,6

ESPECIFICACIONES DE LA MÁQUINA

Ancho del recuperador de agua	772 mm					
Largo x ancho x alto	1302 x 508 x 1095 mm		1372 x 559 x 1095 mm		1314 x 660 x 1095 mm	1245 x 521 x 1095 mm
Peso (sin baterías)	98 kg	104 kg	104 kg	109 kg	113 kg	116 kg
Peso (con baterías)	166 kg	177 kg	171 kg	181 kg	186 kg	188 kg

Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso.