



Spécifications du modèle T5 à disque

AUTORÉCUREUSE À COMMANDE ARRIÈRE
ALIMENTÉE PAR BATTERIE
Offerte avec la technologie de récurage à mousse FaST®

Caractéristiques			
Système de récurage			
Largeur de lavage (3 largeurs offertes)	24 po / 600 mm	28 po / 700 mm	32 po / 800 mm
Capacité du réservoir de solution	22,5 gallons / 85 litres		
Productivité (par heure)			
Max. théorique	26 400 pi² / 2 500 m²	30 800 pi² / 2 900 m²	35 200 pi² / 3 300 m²
Couverture estimée* (traditionnelle)	17 875 pi² / 1 660 m²	20 800 pi² / 1 900 m²	24 000 pi² / 2 200 m²
Couverture estimée* (FaST®)	20 075 pi² / 1 900 m²	22 750 pi² / 2 100 m²	26 250 pi² / 2 400 m²
Débits de solution			
Traditionnel (3 réglages)	0,25, 0,35 et 0,45 gal/min / 0,95, 1,3 et 1,7 l/min	0,30, 0,40 et 0,50 gal/min / 1,1, 1,5 et 1,9 l/min	
FaST®	0,15 gal/min / 0,57 l/min	0,22 gal/min / 0,83 l/min	
Moteurs de récurage	(2) 0,75 hp / 0,56 kW		
Vitesse du moteur de récurage	220 tr/min		
Pression descendante de la brosse/du tampon (3 réglages)	40, 80 et 120 lb / 18, 36 et 54 kg		
Dimensions des brosses/tampons et quantité	(2) 12 po / 305 mm	(2) 14 po / 356 mm	(2) 16 po / 410 mm
Système de récupération			
Capacité du réservoir de récupération	27 gallons / 102 litres (y compris la cuve de désembuage)		
Ventilateur d'aspiration			
Moteur	0,85 hp / 0,640 kW		
Stages	3 stages		
Élévation d'eau	62 po / 1 575 mm		
Système de propulsion et d'alimentation			
Vitesse de propulsion (variable jusqu'à)			
Transport	2,7 mi/h / 4,3 km/h		
Récurage	2,5 mi/h / 4,0 km/h		
Piles (système à 24 V, chargeur compris)			
Temps d'exécution / standard**	(4) 6 V, 235 Ah / jusqu'à 5,5 heures		
Temps d'exécution / batteries à électrolyte gélifié en option**	(4) 6 V, 200 Ah / jusqu'à 4,5 heures		
Pente maximale (gravissement de pente)			
Récurage/transport (lorsque pleine)	3,0° / 5,0°		
Rampes d'accès (lorsque vide)	11°		
Contrôle de la vitesse	Potentiomètre de vitesse maximale et gâchette de vitesse variable		
Dimensions / poids / niveau de bruit			
Longueur	52,9 po / 1 340 mm	55,7 po / 1 410 mm	58,4 po / 1 480 mm
Largeur			
Corps	23 po / 580 mm		
Tête de récurage	25,4 po / 640 mm	29,0 po / 740 mm	33 po / 840 mm
Raclette	35,7 po / 910 mm	41,3 po / 1 050 mm	46,6 po / 1 180 mm
Hauteur	44 po / 1 120 mm		
Poids net			
Moins les batteries	316 lb / 143 kg	365 lb / 152 kg	377 lb / 158 kg
Avec les batteries (4) 6 V 235 Ah	580 lb / 263 kg	609 lb / 276 kg	621 lb / 282 kg
Virage d'allée minimum	53 po / 1 346 mm	59 po / 1 499 mm	64 po / 1 626 mm
Niveau de bruit*** (dans l'oreille de l'opérateur)	67 dBA		
Garantie	3 ans ou 2 500 heures sur les pièces et la main d'oeuvre (à l'exception des batteries). 10 ans sur les réservoirs en polyéthylène moulés par rotation.		

* Les taux de couverture estimés utilisent les normes de vitesse pratique et de vidange/remplissage du guide 2004 ISSA Cleaning Times.

** Les temps d'exécution sont fondés sur des temps de récurage continus.

*** Niveaux de bruit selon ISO 11201 tel que recommandés par l'American Association of Cleaning Equipment manufacturers et l'OSHA.