



Spécifications du modèle T5 cylindrique

AUTORÉCUREUSE À COMMANDE ARRIÈRE
ALIMENTÉE PAR BATTERIE
 Offerte avec la technologie de récurage à mousse FaST®

Caractéristiques		
Système de récurage		
Largeur de lavage (3 largeurs offertes)	26 po / 650 mm	32 po / 800 mm
Capacité du réservoir de solution	22,5 gallons / 85 litres	
Productivité (par heure)		
Max. théorique	28 600 pi ² / 2 700 m ²	35 200 pi ² / 3 300 m ²
Couverture estimée* (traditionnelle)	19 200 pi ² / 1 790 m ²	24 000 pi ² / 2 200 m ²
Couverture estimée* (FaST®)	21 000 pi ² / 2 000 m ²	26 250 pi ² / 2 400 m ²
Débits de solution		
Traditionnel (3 réglages)	0,25, 0,35 et 0,45 gal/min / 0,95, 1,3 et 1,7 l/min	0,30, 0,40 et 0,50 gal/min / 1,1, 1,5 et 1,9 l/min
FaST®	0,15 gal/min / 0,57 l/min	0,22 gal/min / 0,83 l/min
Moteurs de récurage	(2) 0,63 hp / 0,47 kW	
Vitesse du moteur de récurage	1 500 tr/min	
Pression descendante de la brosse/ du tampon (3 réglages)	40, 80 et 120 lb / 18, 36 et 54 kg	
Dimensions des brosses/tampons et quantité (long. x prof.)	(2) 25 x 6 po / 635 x 152 mm	(2) 31 x 6 po / 787 x 152 mm
Système de récupération		
Capacité du réservoir de récupération	27 gallons / 102 litres (y compris la cuve de désembuage)	
Ventilateur d'aspiration		
Moteur	0,85 hp / 0,640 kW	
Stages	3 stages	
Élévation d'eau	62 po / 1 575 mm	
Système de propulsion et d'alimentation		
Vitesse de propulsion (variable jusqu'à)		
Transport	2,7 mi/h / 4,3 km/h	
Récurage	2,5 mi/h / 4,0 km/h	
Piles (système à 24 V, chargeur compris)		
Temps d'exécution / standard**	(4) 6 V, 235 Ah / jusqu'à 5,5 heures	
Temps d'exécution / batteries à électrolyte gélifié en option**	(4) 6 V, 200 Ah / jusqu'à 4,5 heures	
Pente maximale (gravissement de pente)		
Récurage/transport (lorsque pleine)	3,0° / 5,0°	
Rampes d'accès (lorsque vide)	11°	
Contrôle de la vitesse	Potentiomètre de vitesse maximale et gâchette de vitesse variable	
Dimensions / poids / niveau de bruit		
Longueur	55,4 po / 1 410 mm	55,4 po / 1 410 mm
Largeur		
Corps	23 po / 580 mm	
Tête de récurage	28 po / 710 mm	34 po / 860 mm
Raclette	41,3 po / 1 050 mm	46,6 po / 1 180 mm
Hauteur	44 po / 1 120 mm	
Poids net		
Moins les batteries	357 lb / 162 kg	365 lb / 166 kg
Avec les batteries (4) 6 V 235 Ah	621 lb / 282 kg	629 lb / 285 kg
Virage d'allée minimum	62 po / 1 575 mm	64,5 po / 1 638 mm
Niveau de bruit*** (dans l'oreille de l'opérateur)	68 dBA	
Garantie	3 ans ou 2 500 heures sur les pièces et la main d'oeuvre (à l'exception des batteries). 10 ans sur les réservoirs en polyéthylène moulés par rotation.	

* Les taux de couverture estimés utilisent les normes de vitesse pratique et de vidange/remplissage du guide 2004 ISSA Cleaning Times.

** Les temps d'exécution sont fondés sur des temps de récurage continus.

*** Niveaux de bruit selon ISO 11201 tel que recommandés par l'American Association of Cleaning Equipment manufacturers et l'OSHA.