



OP ZOEK NAAR NIEUWE MANIEREN OM
SLIMMER SCHOON TE MAKEN

CS16

35 cm Micro Achterloop Schrob-Zuigmachine

De CS16 is een betrouwbare, compacte micro schrob-zuigmachine die effectief reinigt in nauwe ruimten. De gebruiksvriendelijke bediening, het kleine design en het ergonomisch handvat zorgen voor gebruiksvriendelijkheid. De CS16 is ideaal voor het reinigen van grote, moeilijk bereikbare gebieden in ziekenhuizen, winkels en scholen.



Garandeert een zorgeloze werking en onderhoud met optionele lithium-ionbatterijen.



ECO-modus verlaagt geluidsniveau en zorgt voor langere gebruikstijd.



Compacte opslag met handvat dat makkelijk inklapt.



Eenvoudig te verwijderen reservetank voor schoonmaak en accutoegang.

Binnen in de CS16

- 1. Comfortabele grip en verstelbaar handvat** voor ergonomische bediening
- 2. 3-staps stofzuigmotor** voor sterke wateropname
- 3. Grote capaciteit:**
15L schoonwatertank
16,5L vuilwatertank
- 4. Parabolische dweilrubbervorm beweegt** met de machine mee voor uitstekende wateropname
- 5. Borstelkap gemaakt** van duurzaam materiaal
- 6. Simpel borstelwisselsysteem** zonder knoppen of gereedschap



CS16 specificatie

FUNCTIE	SPECIFICATIE		
	Accu	Lithium ion batterij	Kabel
Reinigingsbreedte		350 mm	
Productiviteit (per uur) Theoretisch maximum		1.300 m²	
Praktisch maximum		950 m²	
Max. snelheid		3,5 km/h	
Borstel RPM		140	
Druk borstel/pad		25 kg	
Capaciteit schoonwatertank		15 L	
Capaciteit vuilwatertank		16,5 L	
Loopduur standaard ecomode (tot uur)*	60 minuten 70 minuten	Tot 105 minuten	onbeperkt
Laadtijd	Tot 7 uur	Tot 7 uur (Interne lader) Tot 7 uur (Externe lader)	-
Voedingsspanning	24 V	24 V	240 V
Lengte x breedte x hoogte (hendel rechtop staand)		950 x 450 x 1.200 mm	
Lengte x breedte x hoogte (opbergstand met neergeklapte hendel)		950 x 450 x 665 mm	
Gewicht (uitgesloten accu's)	36 kg	36 kg	37,5 kg
Geluidsniveau (oor gebruiker)**	68 dBA 66 dBA (ecomode)	68 dBA 66 dBA (ecomode)	70 dBA

De specificaties mogen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en variëren mogelijk tijdens de bediening van de machine. Er worden gemiddelden getoond.

* Bedrijfstijden zijn gebaseerd op continue schrobwerkingstijden.

** Voor CE-conformiteit wordt het geluidsniveau gemeten als een A-gewogen geluidsdruk niveau volgens ISO 11201 en gerapporteerd in overeenstemming met ISO 4871. Specificaties kunnen zonder kennisgeving veranderen.

Voor een demonstratie of meer informatie,
bel +31 413 241 111 of e-mail info.nl@tenantco.com