



DEFINIEREN SIE REINIGUNG NEU

# T360

## Mittelgroße handgeführte Scheuersaugmaschine

### Reinigung leicht gemacht

Die T360 bietet eine einfache und vielfältige Lösung für die Reinigung in verschiedenen Räumen. Mit benutzerfreundlichen Bedienelementen für einen schnellen, unkomplizierten Betrieb und einem 71-cm-Scheuerkopf für außergewöhnliche Produktivität.



### Sehr manövrierfähig

Reinigen Sie eine Vielzahl von Räumen mit einem einfach zu manövrierenden Design, das dem Bediener eine hohe Flexibilität ermöglicht.



### Wasseraufnahme

Das parabolische Design der Abstreifleiste sorgt für eine hervorragende Wasseraufnahme.



**Wartungsfreie Batterien** Bis zu 3 Stunden Akkulaufzeit mit einer einzigen Ladung.

# Innenleben der T360

- Hervorragende Wasseraufnahme** und eine parabolische Abstreifleiste mit standardmäßigen Linatex® Sauglippen.
- Einfacher Betrieb** mit benutzerfreundlichen Eigenantrieb- Bedienelementen.
- Einfach zu reinigen** mit einfachem Zugang zu den Tanks mit guter Übersicht.
- Ein schwebender Spritzschutz** hält Wasserspritzer zurück, um die Wasseraufnahme zu maximieren und den Boden trocken zu halten.
- Magnetunterstütztes** Bürsten-/Pad- Auswechselsystem.
- Einfache tägliche Wartung** mit gelben Wartungspunkten zur Reduzierung von Ausfällen.



## T360 Technische Daten

FUNKTION	TECHNISCHE DATEN
Arbeitsbreite	700 mm
Produktivität (pro Stunde) theoretisches Max.	2.940 m <sup>2</sup> / Std
Drehzahl Bürstenmotor	180 U/min
Bürstenteller-Anpressdruck	30 kg
Fassungsvermögen des Frischwassertanks	70 l
Fassungsvermögen des Schmutzwassertanks	75 l
Batterielaufzeit – max. Laufzeit in Std.**	3 Std.
Batteriespannung	24 Volt
Abmessungen (L x B x H)	1.335 x 750 x 1.130 mm
Breite der Abstreifleiste	973 mm
Gewicht (mit standardmäßigen Batterien)	182,4 kg
Geräuschpegel**	69 dB

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

\* Laufzeiten basieren auf kontinuierlichen Schrubzeiten.

\*\* Lärmpegel (ISO 11201) laut Empfehlung der American Association of Cleaning Equipment Manufacturers (AACEM) und OSHA

Kontaktieren Sie uns telefonisch unter **+49 2303 2580-0** oder per E-Mail unter **de.info@tennantco.com**, um eine Demonstration oder zusätzliche Informationen zu erhalten.