



REINVENTE LA MANERA DE HACER LIMPIEZA

T360

Restregadora mediana de operador caminando

La limpieza, simplificada

La T360 proporciona una solución simple y versátil para la limpieza en varios espacios. Cuenta con controles fáciles de usar para una operación rápida y directa y un cabezal de restregado de 28 pulgadas para una productividad excepcional.



Gran maniobrabilidad

Limpie una variedad de espacios con un diseño fácil de maniobrar que brinda a los operadores una alta visibilidad.



Recuperación de agua

El diseño parabólico del recuperador de agua proporciona una excelente recuperación de agua.



Baterías sin mantenimiento

Hasta 3 horas de duración de la batería con una sola carga.

Interior del modelo T360

1. Excelente captación de agua, ofrece un recuperador de agua parabólico con hojas estándar Linatex®.

2. Funcionamiento directo con controles de autopropulsión fáciles de usar.

3. Limpieza sencilla con fácil acceso y visibilidad de los depósitos.
4. El protector contra salpicaduras flotante controla el rociado de agua para maximizar la captación de agua, ayudando a mantener los pisos secos.

5. Sistema de cambio de cepillo/almohadilla asistido magnéticamente.

6. Fácil mantenimiento diario con puntos de contacto amarillos para ayudar a reducir las averías.



Especificaciones de la T360

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIONES
Trayectoria de limpieza	28 pulg. / 700 mm
Productividad (por hora) máxima teórica	31 645,9 pies²/2940 m²/hr
Velocidad de los cepillos o almohadillas	180 RPM
Presión del cepillo/almohadilla	66 lb/30 kg
Capacidad del depósito de solución	18.5 gal / 70 L
Capacidad del depósito de recuperación	20 gal / 75 L
Tiempo de funcionamiento de las baterías (máx. de horas)*	3 h
Voltaje de la batería	24 voltios
Dimensiones (largo x ancho x alto)	52,6 x 29,5 x 44,5 in / 1335 x 750 x 1130 mm
Ancho del recuperador de agua	38,3 in / 973 mm
Peso (con baterías estándar)	402,1 lb / 182,4 kg
Nivel de sonido**	69 dB

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
* Los tiempos de funcionamiento se basan en tiempos de restregado continuo.
** Niveles de ruido según ISO 11201, como recomiendan la Asociación Estadounidense de Fabricantes de Equipos de Limpieza (American Association of Cleaning Equipment Manufacturers, AACEM) y la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (Occupational Safety and Health Administration, OSHA) de EE. UU.

Para solicitar una demostración o información adicional,
llame al **+1 800 553 8033** o envíe un correo electrónico a **info@tenantco.com**

Tennant Company
10400 Clean Street
Eden Prairie, MN 55344-2650, EE. UU.
EE. UU. / Canadá: +1-800-553-8033
Quebec: +1-800-361-9050
Desde el extranjero: +1-763-540-1315
www.tennantco.com