



RÉINVENTER LA FAÇON DONT LE MONDE SE NETTOIE

T360

Autolaveuse autotractée à conducteur accompagnant

Le nettoyage en toute simplicité

La T360 offre une solution simple et polyvalente pour le nettoyage dans divers espaces.

Doté de commandes faciles à utiliser pour un fonctionnement rapide et simple, ainsi que d'une large tête de nettoyage offrant une productivité exceptionnelle.



Grande manœuvrabilité

Nettoyez une variété d'espaces grâce à une conception facile à manœuvrer permettant aux opérateurs d'avoir une grande maniabilité.



Récupération de l'eau

La conception de la lamelle parabolique offre une excellente récupération de l'eau.



Batteries ne nécessitant aucun entretien

Jusqu'à 3 heures d'autonomie de la batterie sur une seule charge.

Intérieur de la T360

- 1. Excellent ramassage de l'eau** grâce à la conception parabolique du capteur et aux lamelles Linatex® standard.
- 2. Fonctionnement simple** grâce à des commandes faciles à utiliser.
- 3. Facile à nettoyer** avec un accès pratique et une visibilité facilitée dans les réservoirs.
- 4. La protection anti-éclaboussures flottante** contrôle la pulvérisation d'eau pour optimiser la récupération de l'eau, ce qui permet de garder les sols secs.
- 5. Système magnétique** de changement de brosse/disque.
- 6. Entretien quotidien facile** avec des repères de couleur jaune pour aider à réduire les pannes.



Caractéristiques de la T360

CARACTÉRISTIQUES

Largeur de nettoyage
Productivité théorique max. (par heure)
Vitesse de rotation de la brosse
Pression de brossage
Capacité du réservoir de solution
Capacité du réservoir de récupération
Autonomie de la batterie en heures jusqu'à*
Tension de la batterie
Dimensions (L x l x H)
Largeur de la lamelle
Poids (avec batteries standard)
Niveau sonore**

DONNÉES TECHNIQUES

700 mm
2 940 m ² /h
180 tr/min
30 kg
70 L
75 L
3 heures
24 volts
1 335 x 750 x 1 130 mm
973 mm
182,4 kg
69 dB

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.

* Les durées de fonctionnement sont basées sur des temps de lavage continus.

** Niveaux sonores conformes ISO 11201, tel que recommandé par l'Association américaine des constructeurs d'équipements de nettoyage et la OSHA (Agence pour la sécurité et la santé au travail)

Pour une démonstration ou des informations supplémentaires, appelez le **+33 1 49 90 50 00** ou envoyez un courrier électronique à l'adresse **TennantFR@tennantco.com**

Tennant Company

10-14 Rue de Rome CS 13508
Tremblay-En-France 95709 ROISSY CDG Cedex1

France : +33 1 49 90 50 00

https://www.tennantco.com/fr_fr.html