

## T600 | Récurveuse à commande arrière

### Spécifications du produit

CARACTÉRISTIQUE	Disque de 28 po / 700 mm	Disque de 32 po / 800 mm	Disque de 36 po / 900 mm	Cylindrique de 28 po / 700 mm	Cylindrique de 32 po / 800 mm	Orbitale de 28 po / 700 mm
Productivité (par heure) max. théorique	36 960 pi <sup>2</sup> /h / 3 434 m <sup>2</sup> /h	42 240 pi <sup>2</sup> /h / 3 924 m <sup>2</sup> /h	47 520 pi <sup>2</sup> /h / 4 415 m <sup>2</sup> /h	36 960 pi <sup>2</sup> /h / 3 434 m <sup>2</sup> /h	42,240 pi <sup>2</sup> /h / 3,924 m <sup>2</sup> /h	36 960 pi <sup>2</sup> /h / 3 434 m <sup>2</sup> /h
Couverture estimée* - Conventioneerelle	24 005 pi <sup>2</sup> /h / 2 230m <sup>2</sup> /h	27 698 pi <sup>2</sup> /h / 2 573 m <sup>2</sup> /h	31 391 pi <sup>2</sup> /h / 2 916 m <sup>2</sup> /h	24 000 pi <sup>2</sup> /h / 2 230 m <sup>2</sup> /h	27 698 pi <sup>2</sup> /h / 2 573 m <sup>2</sup> /h	24 005 pi <sup>2</sup> /h / 2 230m <sup>2</sup> /h
Couverture estimée* - ec-H2O NanoClean®	28 863 pi <sup>2</sup> /h / 2 681 m <sup>2</sup> /h	33 304 pi <sup>2</sup> /h / 3 094 m <sup>2</sup> /h	34 964 pi <sup>2</sup> /h / 3 248 m <sup>2</sup> /h	28 863 pi <sup>2</sup> /h / 2 681 m <sup>2</sup> /h	33 304 pi <sup>2</sup> /h / 3 094 m <sup>2</sup> /h	28 863 pi <sup>2</sup> /h / 2 681 m <sup>2</sup> /h
<b>SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT DES BROSSES</b>						
Moteur de récurage T600	2 x 36 V c.c., 1,0 hp/0,75 kW	2 x 36 V c.c., 1,0 hp/0,75 kW	2 x 36 V c.c., 1,0 hp/0,75 kW	2 à 36 V c.c., 0,9 hp / 0,67 kW	2 à 36 V c.c., 0,9 hp / 0,67 kW	1 x 36 V c.c., 0,75 hp/0,56 kW
Régime tr/min du tampon/de la brosse de la T600	300 tr/min	300 tr/min	300 tr/min	760 tr/min	760 tr/min	2 200 tr/min
Pression descendante de la brosse T600	faible : 100 lb / 45 kg moy. : 150 lb / 68 kg élevé : 200 lb / 90 kg	faible : 100 lb / 45 kg moy. : 150 lb / 68 kg élevé : 200 lb / 90 kg	faible : 100 lb / 45 kg moy. : 150 lb / 68 kg élevé : 200 lb / 90 kg	faible : 50 lb / 23 kg moy. : 70 lb / 32 kg élevé : 90 lb / 41 kg	faible : 50 lb / 23 kg moy. : 70 lb / 32 kg élevé : 90 lb / 41 kg	faible : 105 lb / 48 kg moy. : 135 lb / 61 kg élevé : 170 lb / 77 kg
Pression descendante pour usage intensif (option disque 800 mm uniquement)		usage intensif : 300 lb / 136 kg				
<b>SYSTÈME DE SOLUTION ET DE RÉCUPÉRATION</b>						
Capacité du réservoir de solution	32 gal /121 L					
Capacité du réservoir de récupération	37 gal /140 L					
Moteur d'aspiration	36 V c.c., 0,75 hp / 0,56 kW, 15,6 A					
Élévation d'eau d'aspiration	50 po / 1 270 mm					
<b>TECHNOLOGIE DE NETTOYAGE</b>						
Conventioneerelle	Standard					
ec-H2O NanoClean®	Optionnel					
<b>SYSTÈME DE BATTERIE</b>						
Tension du système	36 volts					
Types de batterie - 6 requises Électrolyte 240 Ah Électrolyte 360 Ah ou (3) 12 V. 210 AH Plaque mince de plomb pur (TPPL)**	Standard Optionnel Optionnel					
Autonomie de la batterie - à l'électrolyte 360 Ah (durée maximale en heures)***	T600 - 5,4	T600 - 5,3	T600 - 5,3	T600 - 6,9	T600 - 6,1	T600 - 6,5
Chargeur externe et interne	Standard					
Capacité du réservoir de remplissage automatique de batterie Smart-Fill™ (Option)	1,1 gal / 4 L					

Spécifications du produit (suite)

CARACTÉRISTIQUE	Disque de 28 po / 700 mm	Disque de 32 po / 800 mm	Disque de 36 po / 900 mm	Cylindrique de 28 po / 700 mm	Cylindrique de 32 po / 800 mm	Orbitale de 28 po / 700 mm
<b>SYSTÈME DE PROPULSION</b>						
Vitesse de récurage	3,0 mi/h / 4,8 km/h ou 260 pi/min / 79 m/min					
Vitesse de transport	3,3 mi/h / 5,3 km/h ou 290 pi/min / 88 m/min					
<b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA MACHINE</b>						
Longueur	63,7 po / 1 617 mm	65,8 po / 1 671 mm	69,3 po / 1 671 mm	64,4 po / 1 637 mm	64 po / 1 625 mm	62,6 po / 1 590 mm
Largeur	30,1 po / 764 mm	33,7 po / 856 mm	37,6 po / 955 mm	31,2 po / 792 mm	35,1 po / 892 mm	29,4 po / 746 mm
Hauteur	43,6 po / 1 107 mm	43,6 po / 1 107 mm	43,6 po / 1 107 mm	43,6 po / 1 107 mm	43,6 po / 1 107 mm	43,6 po / 1 107 mm
Largeur de la raclette (standard)	38,3 po / 973 mm	41,3 po / 1 049 mm	46,6 po / 1 234 mm	38,3 po / 973 mm	41,3 po / 1 049 mm	38,3 po / 973 mm
Largeur de l'aire de retournement	65 po / 1 650 mm	67 po / 1 700 mm	70 po / 1 775 mm	67 po / 1 700 mm	67,5 po / 1 713 mm	60,6 po / 1 540 mm
Poids (sans batteries)	463 lb / 210 kg	466 lb / 212 kg	470 lb / 214 kg	479 lb / 218 kg	482 lb / 219 kg	489 lb / 222 kg
Poids (avec les batteries les plus lourdes)	1 033 lb / 470 kg	1 036 lb / 471 kg	1 040 lb / 473 kg	1 049 lb / 477 kg	1 052 lb / 478 kg	1 059 lb / 481 kg
PNBV	1 301 lb / 591 kg	1 304 lb / 593 kg	1 308 lb / 595 kg	1 317 lb / 599 kg	1 323 lb / 600 kg	1 327 lb / 603 kg
Niveau de bruit (dans l'oreille de l'opérateur)**** Avec Quiet-Mode™ (T600 uniquement)	69,5 dBA 62,2 dBA	69,5 dBA 62,2 dBA	69,5 dBA 62,2 dBA	69,2 dBA 62,2 dBA	69,2 dBA 62,2 dBA	69,5 dBA 62,3 dBA

\*Les taux de couverture estimés utilisent les normes de vitesse pratique et de vidange/remplissage du guide 612 ISSA Cleaning Times.

\*\*Disponible aux É.-U. Et au Canada seulement.

\*\*\*Les temps de fonctionnement maximaux sont basés sur les temps de récurage continus, les batteries 360 Ah, la pression descendante basse et l'ec-H2O désactivé.

\*\*\*\*Niveaux sonores selon ISO 11201 tels que recommandés par l'American Association of Cleaning Equipment Manufacturers et l'OSHA.

**Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.**