

# Vergleich T600e mit 5680



KATEGORIE	T600e Teller/Walze	T600e Orbital	5680 Teller/Walze
<b>Schrubberkopftyp/Größe</b>	<b>Teller:</b> 700 mm, 800 mm, 900 mm <b>Walze:</b> 700 mm, 800 mm	<b>Orbital:</b> 700 mm	<b>Teller:</b> 700 mm, 800 mm <b>Walze:</b> 800 mm
<b>Fassungsvermögen des Lösungstanks</b>	121 L		114 L
<b>Ausrichtung Lösungstank</b>	Unterer Tank		Oberer Tank
<b>Automatische Befüllung des Lösungstanks</b>	Optional		Nein
<b>Fassungsvermögen des Aufnahmetanks</b>	140 L		151 L
<b>Ausrichtung Aufnahmetank</b>	Oberer Tank		Unterer Tank
<b>Betriebszeit* (bis zu Stunden)</b>	700 mm/800 mm Teller: 3.4, 900 mm Teller: 3.3 700 mm Walze: 4.2, 800 mm Walze: 3.8	3.9	4.5 mit 335 AH
<b>Optionale automatische Batteriebefüllung Smart-Fill™</b>	Darauf können Sie vertrauen: Mit dem optionalen On-Board-System und einer Warnung bei niedrigem Flüssigkeitsstand (nur für West 180 AH) werden die Batterien praktisch sorglos befüllt.		Nein
<b>Batteriefach gesteuerter Durchfluss</b>	Ja		Nein
<b>Abstreifleiste</b>	Verbessertes Design der Wasseraufnahme. Mit Fußpedal bedienbar und mit integriertem Rücklaufschutz.		Per Hand bedienbar mit schlauchartigem Rücklaufschutz.
<b>Bedienelemente - Anpressdruck/Wasserfluss</b>	DP-Einstellungen: Elektronisch, 2 WF-Einstellungen: Elektronisch, 2		DP-Einstellungen: Manuell, 2 WF-Einstellungen: Manuell, variabel mit Band
<b>Polierteller-/Anpressdruck</b>	700 mm, 800 mm, 900 mm Teller: Gering 68 kg / Hoch 90 kg 700 mm, 800 mm Walze: Gering 23 kg / Hoch 41 kg	Gering = 48 kg Hoch = 77 kg	Teller: Gering 45,5 kg / Hoch 91 kg  Walze: Gering = 39 kg
<b>Bürste/Polierteller U/min</b>	Teller = 200 Walze = 760	Orbital = 2.200	Teller = 200 Walze = 750



**DIE REINIGUNGSKOSTEN REDUZIEREN**, die Produktivität steigern und die Bedienschulung vereinfachen: All dies gelingt mit den innovativen Technologien der T600-Suite, wie der ec-H2O NanoClean® Technologie und dem IRIS® Asset Manager.



**AUTOMATISCHES BATTERIEBEFÜLLSYSTEM SMART-FILL™**  
Maximieren Sie die Batterieleistung mit der exklusiven, als Patent angemeldeten Smart-Fill™-Technologie. Mit dem bordeigenen, praktisch sorgenfreien Batteriebefüllsystem müssen die Bediener die Batterien nicht mehr prüfen, öffnen oder befüllen. (Optionales Merkmal)



**AKTUALISIERTE ERGONOMISCHE BEDIENELEMENTE**  
Drehzahlsteuerung und Antriebsrichtung lassen sich einfach und ergonomisch einstellen und die Wassermenge kann mit einem Knopfdruck geändert werden.



**NEU GESTALTETE ABSTREIFLEISTE**  
Die neu gestaltete Abstreifleiste verringert das Rutsch- und Sturzrisiko, verbessert die Wasseraufnahme und erleichtert den Einbau von Abstreifleistengummis. Das Gerät verfügt über einen integrierten Rücklaufschutz, der verhindert, dass nach dem Reinigen Wasser auf den Boden tropft.

\*Betriebszeit der T600e bei optionaler 210 AH Batterie, Dual-Teller-Kopf, ausgeschaltetem ec-H2O und niedrigem Anpressdruck.

EN 60335-2-72 © 2018 The Tennant Company. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.