



Récureuse à plancher à commande arrière **T600e**

Obtenez une performance de nettoyage et une fiabilité exceptionnelles, même dans les environnements les plus difficiles.

Technologies disponibles



ec-H2O NanoClean®



Gestionnaire
d'actifs IRIS®



Remplissage
automatique des
batteries Smart-Fill™



Source d'alimentation
par batterie à grande
capacité

Productive et polyvalente



1. Plateau à débris jaune

Empêche la machine de s'obstruer.

2. Productivité accrue

Maximisez l'autonomie de la batterie et prolongez la durée de fonctionnement grâce au système de remplissage de batterie Smart-Fill™ en option.

3. Points de contact jaunes

Gagnez du temps et assurez un entretien rapide et adéquat grâce aux points de contact jaunes.



4. Siphon en P intégré à la raclette

Éliminez presque tout égouttement de l'eau après le nettoyage grâce à un siphon en P.

5. Tuyau de récupération

Le tuyau de récupération de type pincement aide à contrôler le débit de l'eau sale.

6. Technologie Diamabrush™

Redonnez aux planchers couverts de saleté et de crasse une apparence neuve grâce aux outils Diamabrush.

Obtenez la performance dont vous avez besoin

Les récurveuses T600e ont plusieurs types de tête de machine qui s'adaptent à vos applications de nettoyage et optimisent la performance de nettoyage pour des zones précises.



Cylindrique :
28 po/700 mm et
32 po/800 mm



Orbitale :
28 po/700 mm



Disque double :
28 po/700 mm et
32 po/800 mm et
36 po/900 mm

À l'intérieur du modèle **T600e**



1. Simplifie la formation de l'opérateur

Des commandes faciles à comprendre, y compris une barre de contrôle de la vitesse variable, un bouton de propulsion et un réglage de la vitesse, le tout à portée de main.

2. Recharge pratique

Rechargez n'importe où grâce au chargeur intégré pratique.

3. Raclette actionnée au pied

Abaissez et soulevez facilement et de manière ergonomique la raclette actionnée au pied.

4. Tube de vidange

Contrôlez de manière sûre l'élimination de l'excès de fluides par le tube de vidange du compartiment de la batterie.

5. Accès facile

L'accès facile à la cuve du filtre de solution permet un nettoyage rapide et simple.

6. Pneus remplis de mousse ou pneumatiques

Améliorez la traction avec des pneus offrant une meilleure adhérence.

7. Poussoirs jaunes

Enlevez facilement les brosses de tête de récurage grâce aux poussoirs jaunes

Spécifications du modèle T600e

	DISQUE DOUBLE			CYLINDRIQUE		ORBITALE
	28 po/700 mm	32 po/800 mm	36 po/900 mm	28 po/700 mm	32 po/800 mm	28 po/700 mm
Productivité (par heure) max. théorique	36 960 pi ² /h 3 434 m ² /h	42 240 pi ² /h 3 924 m ² /h	47 520 pi ² /h 4 415 m ² /h	36 960 pi ² /h 3 434 m ² /h	42 240 pi ² /h 3 924 m ² /h	36 960 pi ² /h 3 434 m ² /h
Couverture estimée* – Conventionnel	24 005 ft ² /h 2 230 m ² /h	27 698 pi ² /h 2 573 m ² /h	31 391 pi ² /h 2 916 m ² /h	24 005 ft ² /h 2 230 m ² /h	27 698 pi ² /h 2 573 m ² /h	24 005 ft ² /h 2 230 m ² /h
Couverture estimative* – ec-H2O NanoClean®	28 863 pi ² /h 2 681 m ² /h	33 304 pi ² /h 3 094 m ² /h	34 964 pi ² /h 3 248 m ² /h	28 863 pi ² /h 2 681 m ² /h	33 304 pi ² /h 3 094 m ² /h	28 863 pi ² /h 2 681 m ² /h
Moteur de récurage	2 x 36 V c.c., 1,0 hp/0,75 kW			2 x 36 V c.c., 0,9 hp/0,67 kW		1 x 36 V c.c., 0,75 hp/0,56 kW
Régime de la brosse ou du tampon	300 tr/min			760 tr/min		2 200 tr/min
Pression de la brosse ou du tampon	100, 150, 200 lb/45, 68, 90 kg	100, 150, 200, 300 lb/45, 68, 90, 136 kg	100, 150, 200 lb/45, 68, 90 kg	50, 70, 90 lb/23, 32, 41 kg		105, 135, 170 lb/48, 61, 77 kg
Capacité du réservoir de solution	32 gal/121 L			32 gal/121 L		32 gal/121 L
Capacité du réservoir de récupération	37 gal/140 L			37 gal/140 L		37 gal/140 L
Moteur d'aspiration	36 V c.c., 0,75 hp/0,56 kW, 15,6 A			36 V c.c., 0,75 hp/0,56 kW, 15,6 A		36 V c.c., 0,75 hp/0,56 kW, 15,6 A
Élévation d'eau d'aspiration	50 po/1 270 mm			50 po/1 270 mm		50 po/1 270 mm
Tension du système	36 volts			36 volts		36 volts
Autonomie de la batterie (durée maximale en heures)***	5,4	5,3	5,3	6,9	6,1	6,5
Ensembles des options de batterie	À l'électrolyte 240 Ah À l'électrolyte 360 Ah 210 AH Plaque mince de plomb pur (TPPL) *****					
Longueur x largeur x hauteur	63,7 x 30,1 x 43,6 po 1 617 x 764 x 1 107 mm	65,8 x 33,7 x 43,6 po 1 617 X 856 X 1 107 mm	69,3 x 37,6 x 43,6 po 1 761 X 955 X 1 107 mm	64,4 x 31,2 x 43,6 po 1 637 x 792 x 1 107 mm	64,4 x 35,1 x 43,6 po 1 637 x 892 x 1 107 mm	62,6 x 29,4 x 43,6 po 1 590 X 746 X 1 107 mm
Poids (avec les batteries)	1 033 lb/470 kg	1 036 lb/471 kg	1 040 lb/473 kg	1 049 lb/477 kg	1 052 lb/478 kg	1 059 lb/481 kg
Niveau de bruit (dans l'oreille de l'opérateur)****	69,5 dBA			69,2 dBA		69,5 dBA

T600e***** – Approbations (États-Unis/Canada uniquement) – Homologation ETL pour UL 583 type E



La technologie ec-H2O NanoClean® est certifiée par le (National Floor Safety Institute)



La technologie ec-H2O NanoClean est enregistrée par le NSF International

*Les taux de couverture estimés utilisent les normes de vitesse pratique et de vidange/remplissage du guide 2014 ISSA 612 Cleaning Times & Tasks.
**Uniquement disponible aux É.-U. Et au Canada.

***Les temps de fonctionnement maximaux sont basés sur les temps de récurage continus, les batteries 360 Ah, la pression descendante basse et l'ec-H2O désactivé.

****Niveaux sonores selon ISO 11201 tels que recommandés par l'American Association of Cleaning Equipment Manufacturers et l'OSHA.

*****Ne comprend pas - options ec-H2O NanoClean ou Smart-Fill.
Les spécifications peuvent changer sans préavis.

Tennant – Révolutionne l'approche du nettoyage

Tennant vise à devenir un chef de file international dans le domaine du nettoyage durable, permettant à ses clients de créer un monde plus propre, plus sécuritaire et plus sain. Notre société crée des solutions qui révolutionnent l'approche du nettoyage.



Nous sommes là où vous êtes

Tennant possède la plus grande organisation de vente et de service direct de l'industrie et un réseau efficace de distributeurs autorisés dans le monde entier.



Solutions adaptées à vos besoins uniques

Quels que soient vos besoins en matière de nettoyage, Tennant propose un grand nombre d'équipements de grande qualité pour vous aider à augmenter votre rendement en nettoyage.



Achat, crédit-bail et location

Nous proposons des options flexibles pour que vous puissiez vous procurer les machines dont vous avez besoin.



TennantTrue®

Optimisez la performance de l'équipement et protégez votre investissement avec les pièces et le service TennantTrue®.

Pour une démonstration ou des renseignements supplémentaires, composez le **1 800 553-8033** ou écrivez à **info@tennantco.com**

Tennant Company

10400 Clean Street
Eden Prairie, MN 55344-2650

USA/Canada: +1.800.553.8033

Quebec: +1.800.361.9050

Overseas: +1.763.540.1315

t600e-brochure-fr-ca

4/21

© 2021 Le logo Tennant Company et les autres marques de commerce portant le symbole « ® » sont des marques de commerce de Tennant Company déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Les produits de Tennant Company sont vendus et entretenus par l'intermédiaire de filiales de Tennant Company et de distributeurs. Tous droits réservés.

www.tennantco.com | info@tennantco.com