

CRIANDO UM MUNDO MAIS LIMPO, SEGURO E SAUDÁVEL.

EQUIPAMENTO



T600e

AUTO-LAVADORA DE CHÃO
DE CONDUTOR APEADO

Oferece um excelente desempenho de limpeza,
durabilidade e fiabilidade no dia a dia.

DESEMPENHO DE LIMPEZA COM O QUAL PODE CONTAR COM UMA CONSTRUÇÃO RESISTENTE E UM CONJUNTO DE RECURSOS DE AUMENTO DE PRODUTIVIDADE



- **Lave durante mais tempo entre os ciclos vazios e de enchimento** com uma solução de grande capacidade e reservatórios de recuperação.
- **Limpe praticamente qualquer superfície dura de um piso** com uma ampla variedade de cabeças de limpeza.
- **Maximize a duração da bateria e o tempo de execução** com o sistema de irrigação automático opcional da bateria Smart-Fill™.
- **Ajude a evitar avarias e simplifique a manutenção preventiva** com pontos de contacto de manutenção amarelos, fáceis de identificar.
- **Simplifique a operação e a formação** com controlos fáceis de entender, com um controlo de calibração de velocidade variável, uma propulsão de ajuste e um ajuste de velocidade de fácil acesso.
- **Resiste aos ambientes mais difíceis** com uma construção de nível industrial com uma plataforma resistente à corrosão e corpo e reservatórios de polietileno à prova de ferrugem.

TECNOLOGIAS INOVADORAS E EXCLUSIVAS

SMART-FILL™

HIDRATAÇÃO DA BATERIA AUTOMÁTICA

O Smart-Fill™ torna a manutenção da bateria mais segura, removendo a tarefa de verificar, abrir e encher as baterias molhadas.



A tecnologia ec-H2O NanoClean® converte eletricamente a água numa solução de limpeza inovadora que limpa de forma eficaz, poupa dinheiro, melhora a segurança e reduz o impacto ambiental em comparação com produtos químicos e métodos de limpeza diária de pisos.*



Aumente a produtividade, reduza o custo de limpeza e tome decisões informadas com informações inteligentes do IRIS® Fleet Manager.

* A tecnologia ec-H2O NanoClean™ não é adequada para todo o tipo de sujidades, incluindo fortes concentrações de gorduras e óleos. Dependendo do tipo de sujidade, poderão ser necessários produtos químicos de limpeza convencionais.

DENTRO DA

T600e



Reduza o tempo gasto a tentar encher adequadamente o depósito de solução com o controlo de enchimento automático e nível de água.

Otimize o desempenho do equipamento e proteja o seu investimento com as peças e serviços da TennantTrue®.

CARACTERÍSTICAS DISPONÍVEIS



T600e AUTO-LAVADORA DE PISO DE CONDUTOR APEADO

		DISCO DUPLO		
SISTEMA DE LAVAGEM		700 MM	800 MM	900 MM
Produtividade (por hora) Máx. Teórico		3.434 m²/h	3.924 m²/h	4.415 m²/h
Cobertura estimada* - Convencional		2.230 m²/h	2.573 m²/h	2.916 m²/h
Cobertura estimada* - ec-H2O NanoClean®		2.681 m²/h	3.094 m²/h	3.248 m²/h
SISTEMA DE TRANSMISSÃO DAS ESCOVAS				
Motor de lavagem		2 x 36 VDC, 0,75 hp / 0,56 kW / 22A	2 x 36 VDC, 0,75 hp / 0,56 kW / 22A	2 x 36 VDC, 0,75 hp / 0,56 kW / 22A
RPM da Pastilha de Escova		200 rpm	200 rpm	200 rpm
Pressão descendente da Escova	Baixa:	68 kg	68 kg	68 kg
	Alta:	90 Kg	90 Kg	90 Kg
SOLUÇÃO/SISTEMA DE RECUPERAÇÃO				
Capacidade do depósito de solução		121 L	121 L	121 L
Capacidade do depósito de recuperação		140 L	140 L	140 L
Motor de vácuo		36 VDC, 0,75 hp 0,56 kW, 15,6 A	36 VDC, 0,75 hp 0,56 kW, 15,6 A	36 VDC, 0,75 hp 0,56 kW, 15,6 A
Elevador de água a vácuo		1.270 mm	1.270 mm	1.270 mm
TECNOLOGIA DE LIMPEZA				
Convencional		Padrão	Padrão	Padrão
ec-H2O NanoClean®		Opcional	Opcional	Opcional
SISTEMA DE BATERIA				
Voltagem do sistema		36 volt	36 volt	36 volt
Tipos de bateria				
Wet 210AH		Opcional	Opcional	Opcional
Sealed 180AH		Opcional	Opcional	Opcional
Tempo de funcionamento da bateria Wet 210AH (até horas)**		3,4	3,4	3,3
Smart-Fill™ Hidratação Automática da Bateria		4 L	4 L	4 L
Capacidade do Reservatório (Opção)				
SISTEMA DE PROPULSÃO				
Velocidade de lavagem		4,8 kph	4,8 kph	4,8 kph
Velocidade de transporte		5,3 kph	5,3 kph	5,3 kph
ESPECIFICAÇÕES DA MÁQUINA				
Comprimento		1.617 mm	1.671 mm	1.761 mm
Largura		764 mm	856 mm	955 mm
Altura		1.107 mm	1.107 mm	1.107 mm
Largura do rodo		973 mm	1.049 mm	1.234 mm
Largura do espaço de manobra		1.650 mm	1.700 mm	1.775 mm
Peso (com as baterias mais pesadas)		487 kg	488 kg	490 kg
GVWR		608 kg	610 kg	612 kg
Nível de som (ouvido do operador)***		69,5 dBA	69,5 dBA	69,5 dBA

GARANTIA

Consulte o seu representante local para obter informações sobre a garantia

*As taxas de cobertura estimadas usam a velocidade prática e os padrões de tempo de vazio/enchimento do manual ISSA 612 Cleaning Times & Tasks de 2014.

**Até os tempos de execução se baseiam em tempos contínuos de esfrega, baterias 210AH, pressão baixa, e o ec-H2O desligado.

***Níveis sonoros segundo o ISO 11201 conforme recomendado pela American Association of Cleaning Equipment Manufacturers (AACEM) e pela OSHA.

Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.



A tecnologia ec-H2O NanoClean® é certificada pelo NFSI (National Floor Safety Institute [Instituto Nacional de Segurança dos Pisos])



As tecnologia ec-H2O NanoClean está registada pelo NSF International

VER PARA CRER

Se desejar uma demonstração
ou informações adicionais contacte-nos:

Tennant Portugal - Equipamentos de Limpeza,
Sociedade Unipessoal, LDA

Linha verde (Telf.): 800 20 60 68
+351 21 9235251

info@tennant.pt

