

## T600e | Achterloop-schrobzuigmachine

### Productspecificaties

| FUNCTIE                                                                | 700 mm schijf                       | 800 mm schijf                       | 900 mm schijf                       | 700 mm cilindrisch                 | 800 mm cilindrisch                 | 700 mm orbitaal                       |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Productiviteit (per uur) Theoretisch maximum                           | 3.434 m²/u                          | 3.924 m²/u                          | 4.415 m²/u                          | 3.434 m²/u                         | 3.924 m²/u                         | 3.434 m²/u                            |
| Geschatte dekking* - Conventioneel                                     | 2.230 m²/u                          | 2.573 m²/u                          | 2.916 m²/u                          | 2.230 m²/u                         | 2.573 m²/u                         | 2.230 m²/u                            |
| Geschatte dekking* - ec-H2O NanoClean®                                 | 2.681 m²/u                          | 3.094 m²/u                          | 3.248 m²/u                          | 2.681 m²/u                         | 3.094 m²/u                         | 2.681 m²/u                            |
| BORSTELAANDRIJFSYSTEEM                                                 |                                     |                                     |                                     |                                    |                                    |                                       |
| Schrobmotor T600e                                                      | 2 x 36 VDC, 0,75 pk / 0,56 kW / 22A | 2 x 36 VDC, 0,75 pk / 0,56 kW / 22A | 2 x 36 VDC, 0,75 pk / 0,56 kW / 22A | 2 x 36 VDC, 0,9 pk / 0,67 kW / 22A | 2 x 36 VDC, 0,9 pk / 0,67 kW / 22A | 1 x 36 VDC, 0,75 pk / 0,56 kW / 18,5A |
| Pad/borstel RPM T600e                                                  | 200 RPM                             | 200 RPM                             | 200 RPM                             | 760 RPM                            | 760 RPM                            | 2200 RPM                              |
| Neerwaartse borsteldruk T600e                                          | laag: 68 kg<br>Hoog: 90 kg          | laag: 68 kg<br>Hoog: 90 kg          | laag: 68 kg<br>Hoog: 90 kg          | laag: 23 kg<br>Hoog: 41 kg         | laag: 23 kg<br>Hoog: 41 kg         | laag: 48 kg<br>Hoog: 77 kg            |
| OPLOSSING-/OPVANGSYSTEEM                                               |                                     |                                     |                                     |                                    |                                    |                                       |
| Capaciteit schoonwatertank                                             | 121 liter                           |                                     |                                     |                                    |                                    |                                       |
| Capaciteit vuilwatertank                                               | 140 liter                           |                                     |                                     |                                    |                                    |                                       |
| Zuigmotor                                                              | 36 VDC, 0,75 pk / 0,56 kW / 15,6 A  |                                     |                                     |                                    |                                    |                                       |
| Zuigwaterkolom                                                         | 1.270 mm                            |                                     |                                     |                                    |                                    |                                       |
| REINIGINGSTECHNOLOGIE                                                  |                                     |                                     |                                     |                                    |                                    |                                       |
| Conventioneel                                                          | Standaard                           |                                     |                                     |                                    |                                    |                                       |
| ec-H2O NanoClean®                                                      | Optioneel                           |                                     |                                     |                                    |                                    |                                       |
| ACCUSYSTEEM                                                            |                                     |                                     |                                     |                                    |                                    |                                       |
| Systeemvoltage                                                         | 36 Volt                             |                                     |                                     |                                    |                                    |                                       |
| Accutypes - 6 vereist<br>Nat 180AH<br>Nat 210AH<br>Gesloten 180AH      | Optioneel<br>Optioneel<br>Optioneel |                                     |                                     |                                    |                                    |                                       |
| Bedrijfsduur accu - nat 210AH (tot uur)**                              | T600e - 3,4                         | T600e - 3,4                         | T600e - 3,3                         | T600e - 4,2                        | T600e - 3,8                        | T600e - 3,9                           |
| Interne of externe lader                                               | Standaard                           |                                     |                                     |                                    |                                    |                                       |
| Smart-Fill™ Tankcapaciteit automatisch accuwater bijvullen (Optioneel) | 4 liter                             |                                     |                                     |                                    |                                    |                                       |

Productspecificaties (vervolg)

| FUNCTIE                          | 700 mm schijf | 800 mm schijf | 900 mm schijf | 700 mm cilindrisch | 800 mm cilindrisch | 700 mm orbitaal |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| AANDRIJFSYSTEEM                  |               |               |               |                    |                    |                 |
| Schrobsnelheid                   | 4,8 km/u      |               |               |                    |                    |                 |
| Rijsnelheid                      | 5,3 km/u      |               |               |                    |                    |                 |
| MACHINESPECIFICATIES             |               |               |               |                    |                    |                 |
| Lengte                           | 1.617 mm      | 1.671 mm      | 1.671 mm      | 1.637 mm           | 1.625 mm           | 1.590 mm        |
| Breedte                          | 764 mm        | 856 mm        | 955 mm        | 792 mm             | 892 mm             | 746 mm          |
| Hoogte                           | 1.107 mm      | 1.107 mm      | 1.107 mm      | 1.107 mm           | 1.107 mm           | 1.107 mm        |
| Dweilrubberbreedte (standaard)   | 973 mm        | 1.049 mm      | 1.234 mm      | 973 mm             | 1.049 mm           | 973 mm          |
| Vrije draaicirkel                | 1.650 mm      | 1.700 mm      | 1.775 mm      | 1.700 mm           | 1.713 mm           | 1.540 mm        |
| Gewicht (incl. zwaarste accu's)  | 487 kg        | 488 kg        | 490 kg        | 494 kg             | 495 kg             | 498 kg          |
| Gewicht (bedrijfsklaar)          | 608 kg        | 610 kg        | 612 kg        | 616 kg             | 617 kg             | 620 kg          |
| Geluidsniveau (oor gebruiker)*** | 69,5 dBA      | 69,5 dBA      | 69,5 dBA      | 69,2 dBA           | 69,2 dBA           | 69,5 dBA        |

\* Geschatte dekking maakt gebruik van de praktische snelheid en tijdstandaards legen/vullen uit het 612 ISSA Reinigingstijdenhandboek.

\*\*Tot bedrijfstijden zijn gebaseerd op doorlopend schrobben, 210AH accu's, lage neerwaartse druk, ec-H2O uit.

\*\*\*Geluidsniveaus (ISO 11201) zoals aanbevolen door de American Association of Cleaning Equipment Manufactures (AACEM) en OSHA.

**Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.**