



# X6 ROVR™ DATI TECNICI

## LAVAPAVIMENTI AUTONOMA

Sistema operativo	BrainOS®
Tipo di apprendimento	Teach & Repeat e Area Fill
Pista di pulizia	Disco doppio da 650 mm
Copertura stimata per serbatoio soluzione	/6.967 m²
Tergipavimento	835 mm
Serbatoio soluzione	95 L
Serbatoio recupero	95 L
Camera anti-condensa	13 L
Velocità di rotazione pad/spazzola	220 giri/min
Pressione spazzola/pad	Fino a 54 kg
Batteria	180 Ah agli ioni di litio
Attacco per utensile di pulizia	Insta-Click®
Durata batteria lavaggio autonomo	Fino a un massimo di 6 ore
Sistema autonomo di erogazione della soluzione	A velocità controllata
Lavaggio convenzionale - portata della soluzione pompata	Bassa: 0,34 - 0,78 L/min Media: 0,34 - 0,93 L/min Alta: 0,34 - 1,17 L/min
Tipo di caricabatterie	integrato; stazione di ricarica opzionale Tennant XC¹
Specifiche del caricabatterie	50/60 Hz, 100-240 V CA
Tensione di sistema	25,6 volt
Motore aspirazione	0,45 kW
Livello sonoro standard	di soli 69 dBA
Navigazione corsia	fino 104 cm
Ingresso corridoio (a 90 gradi)	fino a 119 cm
Inversione a U corsia	fino a 152 cm
Altezza della macchina	117 cm
Lunghezza della macchina	121 cm
Larghezza della macchina	80 cm
Distanza autonoma dalla parete	7,6 cm
Peso (serbatoi vuoti, con batteria)	264 kg

Per una selezione completa di spazzole e dischi originali Tennant, consultare la Guida di riferimento per parti e materiali di consumo per X6 ROVR.

Rev 10/2025

© 2025 The Tennant Company. Tutti i diritti riservati. Tennant, il logo Tennant e tutti i marchi e loghi indicati sono di proprietà di Tennant Company e/o delle sue società affiliate o controllate. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

**Tennant Italy**  
[www.tennantco.com/it\\_it](http://www.tennantco.com/it_it) | [info.italy@tennantco.com](mailto:info.italy@tennantco.com)