



X6 ROVR™ SPECIFICATIES

AUTONOME SCHROBMACHINE

Besturingssysteem	BrainOS®
Leertype	Programmeren en herhalen en vullen van gebied
Schroypad	26 in (650 mm) twee schijven
Geschatte dekking per oplossingstank	75.000 ft² (6.967 m²)
Dweilrubber	32,9 in (835 mm)
Schoonwatertank	25 gal (95 L)
Vuilwatertank	25 gal (95 L)
Ontwasemingskamer	3,4 gal (13 L)
Borstel/pad tpm	220 tpm
Borstel/pad neerwaartse druk	max. 120 lbs (54 kg)
Accu	Lithium-Ion, 180 Ah
Bevestiging reinigingstools	Insta-Click®
Autonome schrob-accuduur	Max. 6 uur
Autonoom oplossingsleveringssysteem	Snelheidsgestuurd
Conventioneel schrobben - gepompte oplossingsdosering	Laag: 0,09 - 0,21 GPM (0,34 - 0,78 LPM) Gemiddeld: 0,09 - 0,25 GPM (0,34 - 0,93 LPM) Hoog: 0,09 - 0,31 GPM (0,34 - 1,17 LPM)
Type oplader	ingebouwd, optioneel Tennant XC¹ laadstation
Specificaties van oplader	50/60 Hz, 100-240 VAC
Systeemspanning	25,6 volt
Zuigmotor	0,6 pk (0,45 kW)
Standaard geluidsniveau	van slechts 69 dBA
Gangpadnavigatie	van slechts 41 in (104 cm)
Toegang tot gangpad (90 graden)	van slechts 47 in (119 cm)
U-bocht gangpad	van slechts 60 in (152 cm)
Hoogte machine	46 in (117 cm)
Lengte machine	48 in (121 cm)
Breedte machine	31,5 in (80 cm)
Autonome afstand tot muur	van slechts 3 in (7,6 cm)
Gewicht (lege tanks met accu)	582 lbs / 264 kg

Een compleet overzicht van originele Tennant-onderdelen, -borstels en -pads kunt u vinden in de X6 ROVR Handleiding voor onderdelen en verbruiksmiddelen

Rev 10/2025

© 2025 Tennant Company Alle rechten voorbehouden. Tennant, het Tennant-logo en alle aangeduide handelsmerken en logo's zijn eigendom van Tennant Company en/of zijn gelieerde bedrijven of dochterondernemingen. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Tennant Europe

+32 3 217 94 11 | www.tennant.eu | europe@tennantco.com