



X6 ROVR™ ESPECIFICAÇÕES

LAVADORA DE PAVIMENTOS AUTÔNOMA

Sistema operativo	BrainOS®
Tipo de Aprendizagem	Ensinar e Repetir e Preenchimento da Área
Faixa de lavagem	Disco duplo de 26' pol. / 650 mm
Cobertura estimada por tanque de solução	75 000 ft ² / 6967 m ²
Rodo	32,9 pol. / 835 mm
Tanque de solução	25 gal / 95 L
Tanque de recuperação	25 gal / 95 L
Câmara desumidificadora	3,4 gal / 13 L
rpm da escova/disco	220 rpm
Força descendente da escova/disco	Até 120 lbs / 54 kg
Bateria	Iões de lítio, 180 Ah
Acessório de ferramenta de limpeza	Insta-Click®
Tempo de bateria de lavagem autónoma	Até 6 horas
Sistema autônomo de distribuição de solução	Controlado por velocidade
Lavagem convencional - taxas de fluxo de solução bombeada	Baixa: 0,09 - 0,21 GPM / 0,34 - 0,78 LPM Médio: 0,09 - 0,25 GPM / 0,34 - 0,93 LPM Alto: 0,09 - 0,31 GPM / 0,34 - 1,17 LPM
Tipo de carregador	a bordo, estação de carregamento opcional do Tennant XC ¹
Especificações do carregador	50/60 Hz, 100-240 V CA
Voltagem do sistema	25,6 volts
Motor do aspirador	0,6 hp / 0,45 kW
Nível de som padrão	tão baixo como 69 dBA
Navegação no corredor	tão baixa como 41 pol. / 104 cm
Entrada do corredor (90 graus)	tão baixa como 47 pol. / 119 cm
Manobra de viragem no corredor	tão baixa como 60 pol. / 152 cm
Altura da máquina	46 pol. / 117 cm
Comprimento da máquina	48 pol. / 121 cm
Largura da máquina	31,5 pol. / 80 cm
Distância autônoma até à parede	tão baixa como 3 pol. / 7,6 cm
Peso (tanques vazios, com bateria)	582 lbs / 264 kg

Para uma seleção completa de peças, escovas e discos genuínos da Tennant, consulte o Guia de Referência de Peças e Consumíveis da X6 ROVR.