

Tennant S12

La Tennant S12 est une balayeuse autoportée à batterie très compacte: elle a une largeur de travail de 90cm. Grâce à sa maniabilité et ses brosses latérales rétractables, elle atteint facilement les coins étroits. Le bac à déchets s'enlève rapidement pour un vidage facile, les brosses peuvent être changées sans outils et le filtre se nettoie en un tour de main. Sa direction assistée garantit à l'opérateur facilité et confort d'utilisation. La brosse latérale avant et la brosse principale de 70cm balaient jusqu'à 85l de déchets lourds et légers dans le bac. La S12 utilise un volet à poussière pour le ramassage des débris volumineux.



Caractéristiques

- Système de balayage arrière
- Balaie sur tous types de sols en intérieur et/ou extérieur
- Bac glissant avec de larges roues
- Brosse latérale standard droite (brosse latérale gauche en option)
- Couverts roto moulés
- Changement de la brosse simple et rapide

Avantages

- Assure des performances optimales de nettoyage
- Temps de nettoyage accru
- Transport facile et rapide des déchets
- Augmente la productivité
- Construction robuste
- Entretien et accessibilité simplifiés

Domaines d'utilisation

- Entrepôts de distribution
- Secteur des transports
- Parkings
- Magasins de détail
- Stations Essence
- Entreprises de Propreté



Brosse latérale standard



Changement facile du filtre



Bac glissant



Machine en action



SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES S12

90cm

Dimensions Machine		
Largeur de travail (avec une brosse)	cm	90
Largeur de travail (deux brosses latérales)	cm	110
Dimensions (Lxlxh)	cm	143x90x114
Poids de la machine (sans batteries)	kg	212
Système de balayage		
Rendement théorique (max)	m²/h	6820
Rendement pratique (max)	m²/h	4650
Brosse principale (longueur*diamètre)	cm	70 x 28
Brosse latérale (diamètre)	cm	41
Système de balayage		arrière
Différentiel de propulsion	oui/non	oui
Système de récupération		
Surface filtrante	m²	4.5
Aspiration (débit d'air)	L/s	250
Débit d'eau	kPa	900
Volume du bac à déchets	L	85
Poids du bac à déchets	kg	90
Hauteur de vidage du bac	cm	n/a
Type d'alimentation		
Source d'alimentation		batterie 24V
Puissance consommée	W	1240
Classe de sécurité	I/II/III	III
Niveau sonore (DIN45635)	dB(A)	72
Système de propulsion		
Vitesse maximale	km/h	6.2
Vitesse de travail	km/h	6.2
Pente maximale	%	18
Rayon de braquage	cm	221

Configurations

- Balayeuse à batterie

Les configurations ci-dessus sont équipées en standard de brosse latérale droite, d'un gyrophare, d'une alarme de recul et des pneus remplis mousse.

Accessoires

- Batteries • brosses (sols difficiles et moquette) • chargeur

Options

- Brosse latérale gauche

Garantie

24 Mois (ou maximum 2000 heures de travail) sur les pièces et 12 mois (ou maximum 1000 heures de travail) sur la main d'œuvre, le premier des deux atteints, excluant les pièces d'usure.

TENNANT NV

Industrielaan 6, 5405 AB Uden
P.O. Box 6 5400 AA Uden
THE NETHERLANDS
Tel: 00800-2255 8366
Fax: 00800-3298 3662
E-mail: europe@tennantco.com
www.tennant-europe.com

TENNANT BENELUX

Plantin & Moretuslei 220
2018 Anvers
BELGIQUE
Tél: 0032-3 217 94 11
Fax: 0032-3 217 94 19
E-mail: info@tennant.be

TENNANT S.A.

Parc des Nations Paris Nord II
383, Rue de la Belle Etoile, BP 61178
Roissy en France
95974 Roissy Charles de Gaulle Cedex
FRANCE
Numéro vert tél.: 00800-2255 8366
Numéro vert fax: 00800-3298 3662
Tél.: 0149905000
Fax : 0149905010
E-mail: info@tennant.fr

