S680

Kompakte, batteriebetriebene Aufsitz-Kehrsaugmaschine

Zuverlässige Leistung in einer kompakten Kehrsaugmaschine

Die S680 ist eine bedienerfreundliche und äußerst manövrierfähige, kompakte Aufsitz-Kehrsaugmaschine. Sie reinigt effektiv in engen Räumen und großen Bereichen bei leichten bis mittelschweren Anwendungen. Geräuscharme Reinigung und Erhaltung der Luftqualität durch Batteriebetrieb.

Kompaktes Design
Erreichen Sie dank des kompakten Designs mit engem Drehradius und Vorderradlenkung mühelos viele Bereiche der Anlage.

Vielseitige Reinigungsleistung
Reinigen Sie eine Vielzahl von harten und weichen Oberflächen mit nicht markierenden Materialien und einer selbstnivellierenden Bürste, die sich automatisch an Oberflächen anpasst.

Einfache Bedienung
Stellen Sie eine erfolgreiche Bedienung sicher und vereinfachen Sie die Bedienerschulung durch benutzerfreundliche Bedienelemente mit vorprogrammierten Arbeitseinstellungen.

Innenleben der **S680**

1. **Intuitive Bedienelemente** drei vorprogrammierte Bedienereinstellungen, die Bedienung und Training erleichtern.
2. **Der große Kehrgutbehälter (Fassungsvermögen 70 l)** maximiert die Reinigungsproduktivität und ermöglicht längere Reinigungsschichten.
3. **Die Reinigungsbreite von 1.050 mm** verwendet Seitenbürsten für eine effektive Reinigung in breiten Bahnen und verkürzten Reinigungszeiten.
4. **Der Kehrgutbehälter mit Niedrigentleerung und integriertem Griff** ermöglicht einen ergonomischen und sicheren Betrieb.
5. **Klare Sichtlinien** bieten dem Bedienenden eine hervorragende Sicht und erhöhte Sicherheit.
6. **Eine spezielle Grobschmutzklappe** sorgt für die Aufnahme von sperrigem Kehrgut.
7. **Mit der einstellbaren Seitenbürstengeschwindigkeit** können Bedienende die Walzendrehzahl an ihre Anwendung anpassen.
8. **Die automatische selbstnivellierende Bürstentechnologie** erleichtert die Reinigung harter und weicher Bodenbeläge, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich, und bietet effektive Leistungen in einer Vielzahl von Anwendungen.

S680 – Technische Daten

FUNKTION	TECHNISCHE DATEN
Kehrsystem	Überwurf
Reinigungsbreite (Hauptkehrsystem)	650 mm
Reinigungsbreite (mit Seitenbürste)	1.050 mm
Produktivität pro Stunde: maximal (volle Geschwindigkeit, keine Überlappung)	6.300 m^2
Durchschnittliche Stundenleistung: Durchschnitt (4,8 km/h, 75 mm Überschneidung)	4.700 m^2
Kehrgutbehältervolumen	70 l
Entleerhöhe Kehrgutbehälter	niedrig-manuell
Höchstgeschwindigkeit	6,0 km/h
Maximaler Anstieg	9,1° / 16 %
Antriebsart	Batterie

FUNKTION	TECHNISCHE DATEN
Laufzeit (bis zu, Min.)	220
Systemspannung	24 Volt
Filtertyp	Panel-Stoff
Filter-Oberfläche	3,8 m^2
Filter-Effizienz	5 µm
Thermo-Sentry™	Standard
Sitz-Sicherheitsschalter	Standard
Gelbes Blitzlicht	Standard
Kleinster Wendekreis	2.400 mm
Länge x Breite x Höhe	1.400 x 816 x 1.142 mm
Gewicht (ohne Batterien)	173 kg

Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und variieren während des Betriebs der Maschine. Es sind Durchschnittswerte angegeben.
** Laufzeiten basieren auf kontinuierlichen Kehrzeiten.*

Kontaktieren Sie uns telefonisch unter **+49(0)2303 2580-0** oder per E-Mail über **de.info@tennantco.com**, um eine Demonstration oder zusätzliche Informationen zu erhalten.

TENNANT GmbH & Co. KG
tennant.de

 ©2023 Tennant Company.