



S880

Barredora compacta de batería de conductor sentado



Barredora compacta de alto rendimiento

La S880 es una barredora de alto rendimiento, compacta y a batería fácil de usar y mantener. Limpia eficazmente diferentes entornos interiores y exteriores en trabajos ligeros y medios. Limpia silenciosamente y mantiene la calidad del aire con el funcionamiento a batería.



Funcionamiento sencillo

Funcionamiento simple con mandos intuitivos y elimina la carga y el vaciado manuales de residuos con el depósito de descarga alta.



Limpia eficazmente por más tiempo

La gran capacidad del depósito y el gran ancho de barrido permiten a los operarios limpiar durante más tiempo sin interrupciones.



Rendimiento versátil

Los cepillos laterales dobles limpian eficazmente los bordes, mientras que un potente aspirador con filtración eficiente del polvo proporciona un excelente rendimiento de barrido en diferentes aplicaciones.

Interior de la S880

- 1. Los mandos intuitivos** ofrecen programas predefinidos que facilitan el uso y la formación del operario.
- 2. El gran depósito con descarga alta de 67 litros de capacidad** maximiza el rendimiento de limpieza y elimina la manipulación manual de los residuos.
- 3. El ancho de barrido de 1.200 mm** utiliza cepillos laterales dobles para proporcionar una limpieza eficaz de grandes espacios y reducir el tiempo de limpieza necesario.
- 4. El sistema de limpieza automática de filtro** ayuda a simplificar el mantenimiento y reducir el tiempo de inactividad de la máquina mientras se limpia el filtro de la barredora.
- 5. El flap antipolvo integrado** ayuda a barrer fácilmente los residuos más grandes y deja una ancha ruta de limpieza.
- 6. Los cepillos laterales amortiguados** protegen de los golpes laterales reduciendo el coste de propiedad.
- 7. El potente motor de aspiración** proporciona un rendimiento de barrido eficaz en entornos polvorientos.
- 8. La posición elevada y delantera del asiento** ofrece un gran campo de visión para una excelente visibilidad del operario alrededor de la máquina.



Especificaciones de la S880

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIONES
Tipo de sistema de barrido	indirecto
Ancho de barrido (cepillo principal)	680 mm
Ancho de barrido (con cepillo lateral)	1200 mm
Rendimiento por hora: Rendimiento máximo por hora: (velocidad máxima, sin solapamiento)	7440 m ²
Rendimiento por hora: Media (4,8 km/h, 75 mm de solapamiento)	5430 m ²
Capacidad depósito residuos	67 l
Sistema de vaciado del depósito	1420 mm
Velocidad máxima	6,2 km/h
Pendiente máxima	6,8 grados/12 %
Fuente de alimentación	batería

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIONES
Tiempo de trabajo (máximo, minutos)	180
Voltaje del sistema	24 voltios
Tipo de filtro	tela plisada
Superficie filtrante	1,8 m ²
Eficiencia de filtrado	30 µm
Thermo-Sentry™	de serie
Interruptor de seguridad en el asiento	de serie
Luz estroboscópica ámbar	de serie
Giro mínimo de pasillo	2750 mm
Largo x ancho x alto	1615 x 905 x 1210 mm
Peso (sin baterías)	336 kg

Las especificaciones están sujetas a cambios sin aviso previo y variarán a lo largo del tiempo de trabajo de la máquina; se muestran los promedios.

* Los tiempos de trabajo se basan en los tiempos de trabajo con barrido continuo.

Para solicitar una demostración o más información, llame al **900 900 150** o envíe un correo electrónico a **info@tennant.es**

s880-brochure-es-es 4/23 ©2023 The Tennant Company.

Tennant Sales & Services Spain S.A.

tennant.es