



S880

Barredora compacta a batería de operador sentado

Barredora compacta altamente productiva

La S880 es una barredora productiva, compacta y a batería que es fácil de operar y mantener. Limpie de manera eficaz una variedad de entornos interiores y exteriores de trabajo ligero a mediano. Limpie silenciosamente y mantenga la calidad del aire con la operación de la batería.



Operación sencilla

Simplifique la operación con controles intuitivos y elimine la elevación y el vaciado de residuos manuales con la tolva de descarga alta.



Limpiar de manera eficaz, por más tiempo

La gran capacidad de la tolva y la amplia trayectoria de barrido permiten a los operadores limpiar durante más tiempo sin interrupciones.



Rendimiento versátil

Los cepillos laterales dobles limpian de manera eficaz los bordes mientras que una potente aspiradora con filtración de polvo eficiente proporciona un excelente rendimiento de barrido en una variedad de aplicaciones.

Interior del modelo S880

- Los controles de operación intuitivos** cuentan con ajustes de trabajo preprogramados para facilitar el funcionamiento y la capacitación.
- La gran tolva de descarga alta de 2.4 ft³ / 67 L de capacidad** maximiza la productividad de limpieza y elimina el manejo manual de residuos.
- La trayectoria de barrido de 48 in / 1,200 mm de ancho** utiliza cepillos laterales dobles para proporcionar una limpieza de pasada de gran tamaño para reducir de manera eficaz el tiempo de limpieza.
- El sistema de limpieza automática de filtros** ayuda a simplificar el mantenimiento y reducir el tiempo improductivo de la máquina mientras limpia el filtro de la barredora.
- La solapa de polvo integrada** barre con facilidad los residuos más grandes, dejando un recorrido limpio.
- Los cepillos laterales accionados por resorte** protegen del impacto lateral, lo que reduce el costo de propiedad.
- El potente ventilador de aspiración** proporciona un rendimiento de recolección eficaz en entornos polvorientos.
- La posición del asiento elevada y hacia adelante** ofrece líneas de visión claras para una excelente visibilidad del operador alrededor de la máquina.



S880 especificaciones

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIONES
Tipo de sistema de barrido	carga trasera
Trayectoria de barrido (sistema de barrido principal)	26.8 in / 680 mm
Trayectoria de barrido (con cepillo lateral)	48 in / 1,200 mm
Productividad por hora: Máxima (a velocidad máxima, sin superposición)	81,000 ft ² / 7,440 m ²
Productividad por hora: Promedio (3.0 mph / 4.8 km/h, 3 in / 75 mm de superposición)	58,350 ft ² / 5,430 m ²
Capacidad de tolva de residuos	2.4 ft ³ /67 L
Altura de descarga de la tolva de residuos	55.9 in / 1,420 mm
Velocidad máxima	3.9 mph / 6.2 km/h
Subida de rampa máxima	6.8° / 12%
Fuente de energía	Batería

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIONES
Tiempo de funcionamiento (máximo, minutos)	150
Voltaje del sistema	24 voltios
Tipo de filtro	bolsa-tela
Área de superficie del filtro	19.4 ft ² / 1.8 m ²
Eficacia del filtro	30 µm
Thermo-Sentry™	estándar
Interruptor de seguridad del asiento	estándar
Luz estroboscópica ámbar	estándar
Giro mínimo en pasillo	108.5 in / 2,750 mm
Largo x ancho x alto	63.6 x 35.6 x 47.6 in / 1,615 x 905 x 1,210 mm
Peso (sin baterías)	741 lb / 336 kg

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso y variarán durante el funcionamiento de la máquina; se muestran los promedios.

* Los tiempos de funcionamiento se basan en tiempos de barrido continuo.

Para solicitar una demostración o información adicional, llame al **+1 800 553 8033** o envíe un correo electrónico a **info@tenantco.com**

s880-brochure-es-Itam 5/23 ©2023 The Tennant Company.

Tennant Company

10400 Clean Street
Eden Prairie, MN 55344-2650, EE. UU.

EE. UU. / Canadá: +1-800-553-8033

Quebec: +1-800-361-9050

Desde el extranjero: +1-763-540-1315

www.tenantco.com | info@tenantco.com