



## Spécifications du modèle S10 | Balai à commande arrière alimentée par batterie

### SYSTÈME DE BALAYAGE

Type	à éjection directe
Voie de nettoyage	26 po   660 mm
Taux de couverture par heure	
Moyenne (pleine vitesse, chevauchement de 2 po [5 cm])	30 000 pi <sup>2</sup>   3 800 m <sup>2</sup>
Maximum (pleine vitesse, sans chevauchement)	33 200 pi <sup>2</sup>   3 080 m <sup>2</sup>
Longueur de la brosse principale (tubulaire)	26 po   660 mm
Remplacement de la brosse principale	Aucun outil
Vitesse de la brosse	550 tr/min
Diamètre de la brosse latérale (disque)	15 in   380 mm
Portée de nettoyage des bords	2 in   51 mm
Capacité volumétrique du bac à déchets	2,8 pi <sup>3</sup>   79 L
Capacité en poids du bac à déchets	150 lb   68 kg
Déversement du bac à déchets	Levier mécanique ou soulève et déverse (lift-and-dump)

### SYSTÈME DE PROPULSION

Moteur de propulsion	1 hp   0,75 kW
Vitesse de propulsion en marche avant (variable jusqu'à)	2,9 mi/h   4,7 km/h
Vitesse de propulsion en marche arrière (variable jusqu'à)	2,9 mi/h   4,7 km/h
Type de propulsion	Chaîne d'entraînement du différentiel
Aptitude en pente	
Bac à déchets vide	7 degrés   12,2 %
Bac à déchets plein	5 degrés   8,75 %
Pneus avant (2), semi-pneumatiques	2 x 10 po   51 x 250 mm
Pneu arrière (1), roulette solides	1,5 x 5 po   38 x 130 mm
Batteries	système de 24 V, 2 x 12 V 155 Ah

### COMMANDES ERGONOMIQUES POUR L'OPÉRATEUR

Poignée de forme ergonomique	
Poignée de commande simple d'emploi à marche avant/recul de type pousser/tirer	
Levier mécanique de déversement du bac à déchets	
Hauteur de la poignée ajustable (3 positions, outils requis)	

### SYSTÈME DE CONTRÔLE DE LA POUSSIÈRE

Surface du filtre	49 pi <sup>2</sup>   4,6 m <sup>2</sup>
Filtration de la poussière	3 microns à 99 % d'efficacité
Vitesse du ventilateur d'aspiration	2 000 tr/min
Moteur du ventilateur d'aspiration	1 hp   0,75 kW
Diamètre du ventilateur d'aspiration	9 po   230 mm
Mécanisme du secoueur	Minuté automatiquement

### NIVEAU DE BRUIT

À l'oreille de l'opérateur	73 dBA
<i>Niveau de pression du son testé selon la norme ISO 11201 tel que recommandé par l'AACEM et l'OSHA</i>	

### DIMENSIONS DE LA MACHINE

Longueur	63 po   1 600 mm
Largeur	36,5 po   925 mm
Hauteur	
Poignée à la position la plus basse	37 po   940 mm
Poignée en position intermédiaire	39,5 po   1 000 mm
Poignée à la position la plus élevée	42 po   1 070 mm
Poids	599 lb   272 kg
Virage d'allée minimum (gauche)	68 po   1 730 mm

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Pare-chocs enveloppant robuste  
 Secoueur de filtre automatique  
 Levier mécanique de déversement du bac à déchets Thermo-Sentry™  
 Chargeur intégré « intelligent »  
 Hauteur de la poignée ajustable (3 positions, outils requis)  
 Propulsion variable en marche avant et en marche arrière  
 Indicateur du niveau de charge des batteries  
 Compteur horaire  
 Frein de stationnement  
 Remplacement de la brosse principale sans aucun outil



certification de sécurité

### GARANTIE

Consultez le représentant Tennant de votre région pour de plus amples renseignements.

Les spécifications peuvent changer sans préavis.

Pour obtenir la liste complète des brosses et des tampons Tennant d'origine, veuillez consulter le Guide de référence des pièces et des consommables du modèle S10.